



BFLEX



Eigenschaften: die Isolierplatten aus Gummi BFLEX mit einer Höhe von 1000 mm sind ideal für Blechkanäle und Rohre mit großen Durchmessern, da sie durch die Verringerung der Segmentierung der Beschichtung und die Vereinfachung der Installation Zeit und Arbeitskosten erheblich reduzieren.

Characteristics: the rubber insulation sheets BFLEX 1000 mm in height are ideal for sheet metal ducts and pipes of large diameters as reducing the segmentation of the lining and simplifying installation, greatly limit time and labor costs.

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL CHARACTERISTICS

Einsatzgrenzen Temperature range	-40 °C max +110 °C	
Feuer / Fire	Euroklasse B, s3, d0 EN 13501-1 Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1	
	Dicke / Thickness <25 mm	Dicke / Thickness >25 mm
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity λ W/(mK) EN 12667 (DIN 52612) ENISO 8497 (DIN 52613)	-20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037	-20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Permeabilität / Permeability μ EN12086 (DIN 52615)	μ >10000	μ >7000
Korrosionsprobleme Corrosion problems	EN 13468; pH neutral (7 $\pm$ 1)	

PREISE | PRICES

stock

Dicke / Thickness	Rollengröße / Dimensions roll	
mm	m ²	€ m ²
6	30	
10	10	
13	8	
19	6	
25	4	
32	3	