

BRG



Eigenschaften: Brandschutzgitter, geeignet für die Inneninstallation. Geprüft nach EN 1364-5:2017 und EN 1363-1:2012. Gitter mit großer Luftdurchlassfläche.

Konstruktion: Ausführung mit doppeltem Außengitter mit Quadratmasche aus Aluminium mit Rahmen und intumeszierendem und aufschäumendem Innenelement.


Mindeste Installationssträger: Porenbetonmauerwerk, Stärke 100 mm und Dichte 550 kg/m³.

Characteristics: fire grille suitable for indoor installation. Tested according to EN 1364-5:2017 and EN 1363-1: 2012. Large free area for air passage.

Finishing: execution with double egg crate external grille in aluminum with frame and internal element intumescent and thermo-expanding.

Minimum installation support: low density rigid wall made of aerated concrete of 100 mm thick and density of 550 kg/mc.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS



LEISTUNGSTABELLE | PERFORMANCE TABLE

Abmessungen Sizes	Druck Pressure	Integrität Integrity	Wärmedämmung Thermal insulation
100x100 mm	-	E 120	I 120
400x400 mm	-	E 120	I 120
800x600 mm	-	E 60	I 60
100x100 mm	+	E 90	I 60
400x400 mm	+	E 120	I 60
800x600 mm	+	E 120	I 90

PREISE | PRICES

H	B mm							
	100	200	300	400	500	600	700	800
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
200								
300								
400								
500								
600								