



FDFC



Eigenschaften: Brandschutz-Drosselklappe mit Außenstruktur aus verzinktem Stahl. Klappenblatt aus asbestfreiem feuerfestem Material, aus Mineralfasern. Die Betätigungsmechanismen bestehen aus rostfreiem Stahl ohne andere Oberflächenausführungen wie die Federn. Die thermisch betätigten Sicherungen bestehen aus Messingblech, Stärke = 0,5 mm. Die Befestigungselemente sind aus verzinktem Stahl.

Characteristics: butterfly fire damper casing in galvanized steel. Blade made of asbestos-free fireproof material made of mineral fibers. The actuation mechanisms are made of stainless steel without other surface finishes such as springs. The thermal actuation fuses are made of brass sheet, thickness = 0.5 mm. The fixing elements are made of galvanized steel.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS



Modell Model	C mm
100	18
125	30
160	48
200	68

- 1 Klappenstruktur | Damper casing
- 2 Klappenblatt | Damper blade
- 3 Antriebsfeder | Shutting spring
- 4 Thermosicherung | Thermal fuse
- 5 Verriegelungen | Locking planchet

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

Brandschutz-Bauelemente Fire separating construction	Wand/Decke Wall/Ceiling		Installation Installation	Feuerwider- standsfähigkeit Fire resistance
	Mindeststärke Minimum thickness mm			
Mauerwerk Solid wall construction	100	Mörtel oder Gips Mortar or gypsum		EIS 120 EIS 90 EIS 60
	100	Mineralwollplatten mit feuerhemmender Beschichtung Mineral wool boards with fire resisant coating		EIS 90 EIS 60
	100	Mineralsteinwolle mit Brandschutzbeschichtung und Finish aus Kalkzementputz Mineral stone wool with fire stop coating and cement lime plate		EIS 120 EIS 90 EIS 60
Gipskartonwand Gypsum wall construction	100	Mörtel oder Gips Mortar or gypsum		OEIS 120 EIS 90 EIS 60
	100	Mineralwollplatten mit feuerhemmender Beschichtung Mineral wool boards with fire resisant coating		EIS 90 EIS 60
	100	Mineralsteinwolle mit Brandschutzbeschichtung und Finish aus Kalkzementputz Mineral stone wool with fire stop coating and cement lime plate		EIS 120 EIS 90 EIS 60
Dachboden Solid ceiling construction	110 Beton Concrete 125 Porenbeton Aerated concrete	Mörtel oder Gips Mortar or gypsum		EIS 90 EIS 60
		Mineralwollplatten mit feuerhemmender Beschichtung Mineral wool boards with fire resisant coating		EIS 90 EIS 60

PREISE | PRICES

Code Code	Ø mm	Feuerwiderstand Fire resistance	Mikroschalter Microswitches	€
FDFC01060100	100	EI60S	0	
FDFC01060125	125	EI60S	0	
FDFC01060160	160	EI60S	0	
FDFC01060200	200	EI60S	0	
FDFC01090100	100	EI90S	0	
FDFC01090125	125	EI90S	0	
FDFC01090160	160	EI90S	0	
FDFC01090200	200	EI90S	0	
FDFC010120100	100	EI120S	0	
FDFC010120125	125	EI120S	0	
FDFC010120160	160	EI120S	0	
FDFC010120200	200	EI120S	0	
FDFC11060100	100	EI60S	1	
FDFC11060125	125	EI60S	1	
FDFC11060160	160	EI60S	1	
FDFC11060200	200	EI60S	1	
FDFC11090100	100	EI90S	1	
FDFC11090125	125	EI90S	1	
FDFC11090160	160	EI90S	1	
FDFC11090200	200	EI90S	1	
FDFC11120100	100	EI120S	1	
FDFC11120125	125	EI120S	1	
FDFC11120160	160	EI120S	1	
FDFC11120200	200	EI120S	1	
FDFC15060100	100	EI60S	2	
FDFC15060125	125	EI60S	2	
FDFC15060160	160	EI60S	2	
FDFC15060200	200	EI60S	2	
FDFC15090100	100	EI90S	2	
FDFC15090125	125	EI90S	2	
FDFC15090160	160	EI90S	2	
FDFC15090200	200	EI90S	2	
FDFC15120100	100	EI120S	2	
FDFC15120125	125	EI120S	2	
FDFC15120160	160	EI120S	2	
FDFC15120200	200	EI120S	2	