

FPMZ



Eigenschaften: plissierter Panelfilter aus feuerfester und wasserabweisender Mikroglasfaser mit verzinktem Stahlrahmen. Empfohlener maximaler Druckverlust 300 Pa. Geeignet für die Vorfiltration an Absolutfiltern, Luftaufbereitungsanlagen.

Characteristics: pleated filter panel in fireproof and water-repellent microfibreglass with galvanized steel frame. Maximum recommended pressure drop 300 pa. Suitable for pre-filtration on absolute filters, air handling units.

TECHNISCHE DATEN UND PREISE | TECHNICAL CHARACTERISTICS AND PRICES

Modell Model	Luftdurchsatz Air flow rate	Filtrationsfläche Filtering surface	Druckverlust Effizienz Air pressre drop efficiency M5	Druckverluste Effizienz Air pressre drop efficiency F7	Druckverluste Effizienz Air pressre drop efficiency F9	Effizienz Efficiency M5	Effizienz Efficiency F7	Effizienz Efficiency F9
mm	mc/h	sm	pa	pa	pa	€	€	€
287x592x48	1530	3,3	50	125	190	Preise auf Anfrage Prices on request		
592x592x48	3100	6,6	50	125	190			
287x592x98	1700	3,6	70	145	210			
592x592x98	3400	7,3	70	145	210			