

ITPAB



Beschreibung: Vorisoliertes Rohr mit Innenrohr aus Polyester-Gittergewebe, beschichtet mit speziellem PVC, verstärkt mit Stahldrahtspirale, die zwischen zwei thermisch verschweißten Schichten eingebettet ist, Isolierung mit Polyesterfasern St. 25 mm und Außenbeschichtung "vapor barrier" aus Polyolefinharzen.

Eigenschaften:

- Biegeradius: 0,6 x Durchmesser.
- Länge: 10 m.
- Betriebstemperatur: von -10/+110 °C.

Anwendungen: Luftverteilung in Krankenhausumgebung. Luftverteilung in Reinräumen.

Description: pre-insulated hose made with an internal pipe in polyester mesh fabric coated with special PVC, reinforced with a harmonic steel spiral incorporated between two heat-sealed layers, insulation with 25 mm thick polyester fibres and external "vapor barrier" coating in polyolefin resins.

Characteristics:

- Bending radius: 0,6 x diameter.
- Length: 10 m.
- Working temperature: -10/+110 °C.

Applications: air distribution in a hospital setting. Air distribution in cleanrooms.

KLASSIFIZIERUNG DES BRANDVERHALTENS | REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

EN 13823: 2020

EN ISO 11925: 2020

EN 13501-1: 2019

B - s1, d0

PREISE | PRICES

Ø mm	€/m	Ø mm	€/m	Ø mm	€/m
82		203		457	
102		254		508	
127		305		610	
152		315			
160		356			
185		406			