

# NAL



**Eigenschaften:** Klebeband aus Aluminium für Schutz, Isolierung und Befestigung.

**Material:** Aluminium, glänzend.

**Anwendung:** Klimatisierung, Heizung und Lüftung.

Characteristics: aluminium selfadhesive tapes for fixing protecting insulation.

Material: bright aluminium.

Applications: heating, ventilation and air conditioning.

## PREISE | PRICES

## PREISE | PRICES

stock

| Alufix<br>Aluminium<br>Alufix<br>aluminium | Material<br>Material                                             | Dicke<br>Mikron<br>Thickness<br>micron | H   | B  | Betriebstemperatur<br>Service<br>temperature | Zugfestigkeit N/25<br>Tensile strength<br>N/25 |  | Preis je Einheit<br>Price for unit |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                            |                                                                  |                                        | mm  | m  | °C                                           | mm                                             | Stücke / Pieces                                                                     | €                                  |
| <b>NAL40H050</b>                           | Aluminium, glänzend,<br>Standardreinheit mit hoher<br>Duktilität | 40                                     | 50  | 50 | -10 °C<br>+80 °C                             | 65-70                                          | 24                                                                                  |                                    |
| <b>NAL40H075</b>                           | Bright aluminium standard<br>purity dead soft                    |                                        | 75  |    |                                              |                                                | 16                                                                                  |                                    |
| <b>NAL40H100</b>                           |                                                                  |                                        | 100 |    |                                              |                                                | 12                                                                                  |                                    |

# NAR



**Eigenschaften:** Klebeband aus Aluminium für Schutz, Isolierung und Befestigung.

**Material:** Aluminium, verstärkt.

**Anwendung:** Klimatisierung, Heizung und Lüftung.

Characteristics: aluminium selfadhesive tapes for fixing, protecting insulation.

Material: aluminium reinforced.

Applications: heating, ventilation and air conditioning.

## PREISE | PRICES

stock

| Alufix<br>Aluminium<br>Alufix<br>aluminium | Material<br>Material                          | Dicke<br>Mikron<br>Thickness<br>micron | H  | B  | Betriebstemperatur<br>Service<br>temperature | Zugfestigkeit N/25<br>Tensile strength<br>N/25 |  | Preis je Einheit<br>Price for unit |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                            |                                               |                                        | mm | m  | °C                                           | mm                                             | Stücke / Pieces                                                                       | €                                  |
| <b>NARH050</b>                             | Verstärktes Aluminium-Riffelblech             | 30                                     | 50 | 50 | -10 °C<br>+80 °C                             | 150-160                                        | 24                                                                                    |                                    |
| <b>NARH075</b>                             | Bright aluminium square pattern<br>reinforced |                                        | 75 |    |                                              |                                                | 16                                                                                    |                                    |

# NAC



**Eigenschaften:** Kondenswasser abweisendes Band.

**Material:** Gummi.

**Anwendung:** Klimatisierung, Heizung und Lüftung.

Characteristics: anticondensation tape.

Material: rubber.

Applications: heating, ventilation and air conditioning.

## PREISE | PRICES

stock

| Dicke<br>Thickness | H   | B  |  | Preis je Einheit<br>Price for unit |
|--------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| mm                 | mm  | m  | Stücke / Pieces                                                                       | €                                  |
| 3                  | 50  | 10 | 24                                                                                    |                                    |
| 3                  | 50  | 15 | 16                                                                                    |                                    |
| 3                  | 75  | 10 | 16                                                                                    |                                    |
| 3                  | 100 | 10 | 12                                                                                    |                                    |