

NAL



Eigenschaften: Klebeband aus Aluminium für Schutz, Isolierung und Befestigung.

Material: Aluminium, glänzend.

Anwendung: Klimatisierung, Heizung und Lüftung.

Characteristics: aluminium selfadhesive tapes for fixing protecting insulation.

Material: bright aluminium.

Applications: heating, ventilation and air conditioning.

PREISE | PRICES

PREISE | PRICES

stock

Alufix Aluminium Alufix aluminium	Material Material	Dicke Mikron Thickness micron	H	B	Betriebstemperatur Service temperature	Zugfestigkeit N/25 Tensile strength N/25		Preis je Einheit Price for unit
			mm	m	°C	mm	Stücke / Pieces	€
NAL40H050	Aluminium, glänzend, Standardreinheit mit hoher Duktilität	40	50	50	-10 °C +80 °C	65-70	24	
NAL40H075	Bright aluminium standard purity dead soft		75				16	
NAL40H100			100				12	

NAR



Eigenschaften: Klebeband aus Aluminium für Schutz, Isolierung und Befestigung.

Material: Aluminium, verstärkt.

Anwendung: Klimatisierung, Heizung und Lüftung.

Characteristics: aluminium selfadhesive tapes for fixing, protecting insulation.

Material: aluminium reinforced.

Applications: heating, ventilation and air conditioning.

PREISE | PRICES

stock

Alufix Aluminium Alufix aluminium	Material Material	Dicke Mikron Thickness micron	H	B	Betriebstemperatur Service temperature	Zugfestigkeit N/25 Tensile strength N/25		Preis je Einheit Price for unit
			mm	m	°C	mm	Stücke / Pieces	€
NARH050	Verstärktes Aluminium-Riffelblech	30	50	50	-10 °C +80 °C	150-160	24	
NARH075	Bright aluminium square pattern reinforced		75				16	

NAC



Eigenschaften: Kondenswasser abweisendes Band.

Material: Gummi.

Anwendung: Klimatisierung, Heizung und Lüftung.

Characteristics: anticondensation tape.

Material: rubber.

Applications: heating, ventilation and air conditioning.

PREISE | PRICES

stock

Dicke Thickness	H	B		Preis je Einheit Price for unit
mm	mm	m	Stücke / Pieces	€
3	50	10	24	
3	50	15	16	
3	75	10	16	
3	100	10	12	