



PFAFLT

Eigenschaften: Absolutfilter für laminare Strömungen mit Rahmen aus extrudiertem Aluminium, feuerfestem, wasserabweisendem Filtermedium aus Mikroglassfaser mit verstärkter Struktur, externen Schutznetzen aus lackiertem Aluminium und Dichtung aus Polyurethan auf einer Seite. Anlagen und Systeme mit kontrollierter Kontamination. Die Filter sind einzeln geprüft und zertifiziert.

Characteristics: absolute filters for laminar flows with extruded aluminum frame, filter media in fireproof, water-repellent microfiberglass, with reinforced structure, external protection nets in painted aluminum and polyurethane gasket on one side. Controlled contamination plants and systems. The filters are individually tested and certified.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL CHARACTERISTICS	H13	H14
Anfangsdruckverlust Initial air pressure drop	110 pa	120 pa
Empfohlener Druckverlust Recommended air pressure drop	300 pa	300 pa
Maximaler Enddruckverlust Maximum final air pressure drop	600 pa	600 pa
Maximale Temperatur Maximum temperature	80 °C	80 °C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit Maximum relative humidity	100%	100%

PREISE | PRICES

Modell Model	Stärke Thickness	Luftdurchsatz Air flow rate	Effizienz Efficiency H13	Effizienz Efficiency H14
mm	mm	mc/h	€	€
203x203	68	65		
305x305	68	150		
305x610	68	300		
305x915	68	450		
305x1220	68	600		
457x457	68	335		
515x515	68	430		
525x525	68	450		
537x537	68	470		
545x545	68	500		
592x592	68	565		
610x457	68	450		
610x610	68	600		
610x762	68	750		

Modell Model	Stärke Thickness	Luftdurchsatz Air flow rate	Effizienz Efficiency H13	Effizienz Efficiency H14
mm	mm	mc/h	€	€
610x915	68	900		
610x1220	68	1200		
610x1525	68	1500		
610x1830	68	1800		
762x305	68	375		
762x915	68	1125		
762x1220	68	1500		
762x1525	68	1880		
762x1830	68	2260		
915x915	68	1350		
915x1220	68	1800		
915x1525	68	2260		
915x1830	68	2700		

• Preise auf Anfrage | Prices on request