

SRAF25



Eigenschaften: Flexible Schalldämpfer für kreisförmige Rohre, 25 mm Isolierung.

Konstruktion: Außenblech aus Aluminium mit Schalldämmung aus Mineralwolle und Innenblech aus Aluminium. Nicht brennbar nach DIN 4102 Klasse A1, beständig gegen 200 °C, Biegeradius entspricht dem 3-fachen des Durchmessers.


Befestigung: Steckverbindung.

Characteristics: flexible circular sound attenuators, insulation 25 mm.

Finishing: external sheet of aluminium with mineral wool insulation and inner sheet of aluminium. Not flammable in accordance with DIN 4102 class A1, resistant to 200 °C, bending radius equal to 3 times the diameter.

Fixing: coupling.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS



Luftdurchlass Air passage Ø mm	L mm	Dämpfung a 250 Hz Attenuation at 250 Hz dB(A)	€
80	500	5	
100	500	4	
125	500	4	
150	500	3	
160	500	2	
200	500	2	
250	500	2	
315	500	1,5	
355	500	1,5	
400	500	1,5	
80	1000	10	
100	1000	8	
125	1000	8	
150	1000	6	
160	1000	4	
200	1000	4	
250	1000	4	
315	1000	3	
355	1000	3	
400	1000	3	
80	1500	15	
100	1500	12	
125	1500	12	
150	1500	9	
160	1500	6	
200	1500	6	
250	1500	6	
315	1500	4,5	
355	1500	4,5	
400	1500	4,5	
80	2000	20	
100	2000	16	
125	2000	16	
150	2000	12	
160	2000	8	
200	2000	8	
250	2000	8	
315	2000	6	
355	2000	6	
400	2000	6	