

SRAF50



Eigenschaften: Flexible Schalldämpfer für kreisförmige Rohre, Isolierung 50 mm.

Konstruktion: Außenblech aus Aluminium mit Schalldämmung aus Mineralwolle und Innenblech aus Aluminium. Nicht brennbar nach DIN 4102 Klasse A1, beständig gegen 200 °C, Biegeradius entspricht dem 3-fachen des Durchmessers.


Befestigung: Steckverbindung.

Characteristics: flexible circular sound attenuators, insulation 50 mm.

Finishing: external sheet of aluminium with mineral wool insulation and inner sheet of aluminium. Not flammable in accordance with DIN 4102 class A1, resistant to 200 °C, bending radius equal to 3 times the diameter.

Fixing: coupling.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS



Luftdurchlass Air passage Ø mm	L mm	Dämpfung a 250 Hz Attenuation at 250 Hz dB(A)	€
80	500	9,5	
100	500	8	
125	500	6,5	
150	500	5	
160	500	5	
200	500	4,5	
250	500	4	
315	500	3	
355	500	3	
400	500	2,5	
80	1000	19	
100	1000	16	
125	1000	13	
150	1000	10	
160	1000	10	
200	1000	9	
250	1000	8	
315	1000	6	
355	1000	6	
400	1000	5	
80	1500	28,5	
100	1500	24	
125	1500	19,5	
150	1500	15	
160	1500	15	
200	1500	13,5	
250	1500	12	
315	1500	9	
355	1500	9	
400	1500	7,5	
80	2000	39	
100	2000	32	
125	2000	26	
150	2000	20	
160	2000	20	
200	2000	18	
250	2000	16	
315	2000	12	
355	2000	12	
400	2000	10	