



SRCA

Eigenschaften: Jalousieklappen aus Aluminium Abstand 100 mm.

Konstruktion: Rahmen aus extrudiertem Aluminium. Lamellen aus extrudiertem Aluminium. Drehstifte aus Nylon.

Antrieb: gegenläufige Bewegung, die manuell oder mit Servomotor angetrieben werden kann.

Befestigung: durch Bolzen an den Ecken der Flansche.

Characteristics: aluminium volume control dampers 100 mm pitch.

Finishing: extruded aluminium frame. Extruded aluminium blades. Nylon spindles.


Drive: counter rotating movement driven by manual control or servomotor.

Fixing: by bolts on flanges corners.

MODELLE | MODELS

SRCAC	Lamellenklappe mit gegenläufiger Bewegung mit manueller Steuerung Opposed blade damper with manual control
SRCAP	Lamellenklappe mit gegenläufiger Bewegung mit Stift für Servosteuerung (standard) Opposed blade damper with pin for servo-motor (standard)

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS



AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell Model	A ₁ [m²]	v [m/s]		Q [m³/h]		Dp (a=40°) [Pa]		L _{WA} (a=40°) [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SRCA 200x210	0,0420	3	6	450	910	57	227	46	63
SRCA 400x210 - 200x410	0,0840	3	6	910	1810	57	227	49	66
SRCA 600x210 - 200x610	0,1260	3	6	1360	2720	57	227	51	68
SRCA 800x210 - 200x810	0,1680	3	6	1810	3630	57	227	52	69
SRCA 1000x210 - 200x1010	0,2100	3	6	2270	4540	57	227	53	70
SRCA 1200x210 - 200x1210	0,2520	3	6	2720	5440	57	227	54	71
SRCA 1400x210 - 200x1410	0,2940	3	6	3180	6350	57	227	54	71
SRCA 400x410	0,1640	3	6	1770	3540	57	227	52	69
SRCA 600x410 - 400x610	0,2460	3	6	2660	5310	57	227	54	71
SRCA 800x410 - 400x810	0,3280	3	6	3540	7080	57	227	55	72
SRCA 1000x410 - 400x1010	0,4100	3	6	4430	8860	57	227	56	73
SRCA 1200x410 - 400x1210	0,4920	3	6	5310	10630	57	227	57	74
SRCA 1400x410 - 400x1410	0,5740	3	6	6200	12400	57	227	57	74
SRCA 600x610	0,3660	3	6	3950	7910	57	227	55	72
SRCA 800x610 - 600x810	0,4880	3	6	5270	10540	57	227	57	74
SRCA 1000x610 - 600x1010	0,6100	3	6	6590	13180	57	227	58	75
SRCA 1200x610 - 600x1210	0,7320	3	6	7910	15810	57	227	58	75
SRCA 1400x610 - 600x1410	0,8540	3	6	9220	18450	57	227	59	76
SRCA 800x810	0,6480	3	6	7000	14000	57	227	58	75
SRCA 1000x810 - 800x1010	0,8100	3	6	8750	17500	57	227	59	76
SRCA 1200x810 - 800x1210	0,9720	3	6	10500	21000	57	227	60	77
SRCA 1400x810 - 800x1410	1,1340	3	6	12250	24490	57	227	60	77
SRCA 1000x1010	1,0100	3	6	10910	21820	57	227	60	77
SRCA 1200x1010 - 1000x1210	1,2120	3	6	13090	26180	57	227	60	78
SRCA 1400x1010 - 1000x1410	1,4140	3	6	15270	30540	57	227	61	78
SRCA 1200x1210	1,4520	3	6	15680	31360	57	227	61	78
SRCA 1400x1210 - 1200x1410	1,6940	3	6	18300	36590	57	227	62	79
SRCA 1400x1410	1,9740	3	6	21320	42640	57	227	63	80

H	B mm						
	200	300	400	500	600	700	800
mm	€	€	€	€	€	€	€
210							
310							
410							
510							
610							
710							
810							
910							
1010							
1110							
1210							
1310							
1410							
1510							
1610							
1710							
1810							
1910							
2010							

H	B mm						
	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
mm	€	€	€	€	€	€	€
210							
310							
410							
510							
610							
710							
810							
910							
1010							
1110							
1210							
1310							
1410							
1510							
1610							
1710							
1810							
1910							
2010							

MANUELLE STEUERUNG | MANUAL CONTROL



Code | Code: **CM30** €

OHNE FEDERRÜCKLAUF | WITHOUT SPRING RETURN

CM
für Klappen bis 0,4 m²
for dampers up to 0,4 m²
2 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
CM24L	24V	On-Off/3-p	
CM230L	230V	On-Off/3-p	
CM24SRL	24V	proportional proportional	

LM
für Klappen bis 1 m²
for dampers up to 1 m²
5 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
LM24A	24V	On-Off / 3-p.	
LM24AS	24V	On-Off / 3-p.	
LM24ASR	24V	proportional proportional	
LM230A	230V	On-Off	
LM230AS	230V	On-Off	
LM230ASR	230V	proportional proportional	

NM
für Klappen bis 2 m²
for dampers up to 2 m²
10 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
NM24A	24V	On-Off / 3-p.	
NM24ASR	24V	proportional proportional	
NM230A	230V	On-Off	

SM
für Klappen bis 4 m²
for dampers up to 4 m²
20 Nm




Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
SM24A	24V	On-Off / 3-p.	
SM24ASR	24V	proportional proportional	
SM230A	230V	On-Off / 3-p.	
SM230ASR	230V	proportional proportional	

GM
für Klappen bis 8 m²
for dampers up to 8 m²
40 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
GM24A	24V	On-Off / 3-p.	
GM24ASR	24V	proportional proportional	
GM230A	230V	On-Off / 3-p.	

S1A



S2A



Code Code	Anz. Kontakte N° of contacts	Schaltleistung Switching power	Anwendung an Application on	€
S1A	1 x SPDT	1mA...3 (0,5)A 250V c.a.	LM - NM - SM - GM / 24V -230V	
S2A	2 x SPDT			

SGA24



SGF24



Code Code	Spannung Voltage	Gleichzeitige Regelung Simultaneous regulation	Anwendung an Application on	€
SGA24	AC/DC 24 V	max. 10 motori	LM - NM - SM - GM / 24V -230V	
SGF24				

MIT FEDERRÜCKLAUF | WITH SPRING RETURN

TF
für Klappen bis 0,4 m²
for dampers up to 0,4 m²
2 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
TF24	24V	On-Off	
TF24S	24V	On-Off	
TF230	230V	On-Off	
TF230S	230V	On-Off	
TF24SR	24V	proportional proportional	

LF
für Klappen bis 0,8 m²
for dampers up to 0,8 m²
4 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
LF24	24V	On-Off	
LF24S	24V	On-Off	
LF230	230V	On-Off	
LF230S	230V	On-Off	
LF24SR	24V	proportional proportional	

NF
für Klappen bis ca. 2 m²
for dampers up to 2 m²
10 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
NFA	230 VAC	On-Off	
NFAS2	230 VAC	On-Off	
NFA	24 VAC/DC	On-Off	
NFAS2	24 VAC/DC	On-Off	
NF24ASR	24 VAC/DC	proportional proportional	
NF24ASRS2	24 VAC/DC	proportional proportional	

SF
für Klappen bis ca. 4 m²
for dampers up to 4 m²
20 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
SFA	230 VAC	On-Off	
SFAS2	230 VAC	On-Off	
SFA	24 VAC/DC	On-Off	
SFAS2	24 VAC/DC	On-Off	
SF24ASR	24 VAC/DC	proportional proportional	
SF24ASRS2	24 VAC/DC	proportional proportional	

EF
für Klappen bis ca. 6 m²
for dampers up to 6 m²
30 Nm



Code Code	Spannung Voltage	Steuerung Command	€
EF230A	230 VAC	On-Off	
EF230AS2	230 VAC	On-Off	
EF24A	24 VAC/DC	On-Off	
EF24AS2	24 VAC/DC	On-Off	
EF24ASR	24 VAC/DC	proportional proportional	
EF24ASRS2	24 VAC/DC	proportional proportional	