

SSA SSE



Eigenschaften: Überdruck-/Abluftgitter Abstand 50mm von der Wand.

Konstruktion: Rahmen und Lamellen aus eloxiertem Aluminium.

Verwendung: an der Wand, in der Abluft oder Zuluft.

Befestigung: mit Clips oder frontalen Schraubenbohrungen auf Anfrage.

Zubehöre:

- Mengeregulierung aus verzinktem Stahl mit Lamellen mit gegenläufiger Bewegung.
- Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech.
- Vogelschutznetz.

Characteristics: wall-mounted overpressure expulsion/aspiration grille 50 mm pitch.

Finishing: anodized aluminium frame and blades.

Utilization: for wall installation and for air intake or delivery.

Fixing: by using clips or holes for frontal screws on request.

Accessories:

- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.
- Bird screen.

MODELLE | MODELS

SSA Zuluftgitter(Lamellen Abstand 50 mm) | Intake grille (blades 50 mm pitch)

SSE Abluftgitter (Lamellen Abstand 50 mm) | Outlet grille (blades 50 mm pitch)


ZUBEHÖRE | ACCESSORIES

CT Befestigungsgegenrahmen aus verzinktem Stahlblech. Überdruckklappe mit Vogelschutznetz.
Counterframes in galvanised steel sheet profile section. Overpressure damper with bird mesh.


LACKIERUNG | PAINTING

Farben RAL 9016 matt, RAL 9010 glänzend: + 50% - Andere RAL-Farben: Preise auf Anfrage
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 50% - Different RAL colors: prices on request

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS



LÄRMSCHUTZDICHTUNG | APHONIC SEAL



Serienmäßige Anschläge wie auf dem Foto | Series swabs as picture
Durchgehende Lärmschutzdichtung Preis + 15% | Aphonetic continuous seal price + 15%

SSA SSE

AUSWAHLTABELLE | SELECTION TABLE

GRI

Modell Modell	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
SS 200x200	0,0363	50	300	-	29	5	20
SS 400x200	0,0727	100	590	-	31	5	20
SS 600x200	0,1091	150	890	-	32	5	20
SS 800x200	0,1454	200	1180	-	33	5	20
SS 1000x200	0,1818	250	1480	-	33	5	20
SS 200x400	0,0727	100	590	-	31	5	20
SS 400x400	0,1454	200	1180	-	33	5	20
SS 600x400	0,2182	300	1780	-	34	5	20
SS 800x400	0,2909	400	2370	-	34	5	20
SS 1000x400	0,3636	490	2960	-	35	5	20
SS 200x600	0,1091	150	890	-	32	5	20
SS 400x600	0,2182	300	1780	-	34	5	20
SS 600x600	0,3273	450	2660	-	35	5	20
SS 800x600	0,4364	590	3550	-	35	5	20
SS 1000x600	0,5455	740	4440	-	36	5	20
SS 200x800	0,1454	200	1180	-	33	5	20
SS 400x800	0,2909	400	2370	-	34	5	20
SS 600x800	0,4364	590	3550	-	35	5	20
SS 800x800	0,5818	790	4740	-	36	5	20
SS 1000x800	0,7273	990	5920	-	37	5	20
SS 200x1000	0,1818	250	1480	-	33	5	20
SS 400x1000	0,3636	490	2960	-	35	5	20
SS 600x1000	0,5455	740	4440	-	36	5	20
SS 800x1000	0,7273	990	5920	-	37	5	20
SS 1000x1000	0,9091	1240	7400	-	37	5	20

PREISE | PRICES

Größe Dimension B mm								
H	200	300	400	500	600	700	800	1000
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
200								
300								
400								
500								
600								
800								
1000								

Auf Anfrage Vogelschutznetz: +25% | On request Overpressure damper with bird mesh: + 25%