

PREISE - PRICES

|  | € |
|---|---|
| 82 | |
| 102 | |
| 127 | |
| 152 | |
| 160 | |
| 203 | |
| 254 | |
| 305 | |
| 315 | |
| 356 | |
| 406 | |
| 457 | |
| 508 | |
| 610 | |

Hinweis: Preise per Meter
Notes: prices per meter



VERKLEIDETES ALUMINIUM AUS PVC

Schlauch aus Aluminiumfolie verstärkt mit Polyesterfolie und Spiralverstärkung aus Federstahl. Das Rohr ist auch außen mit einer Schicht PVC-Folie beschichtet, die dem Rohr hohe Eigenschaften von Robustheit und mechanischer Beständigkeit verleiht.

MERKMALE:

Feuerwiderstand:
Klasse 1

Betriebstemp.
-30 °C +140 °C

Maximaler Druck:
3000 PA

Luftgeschwindigkeit:
max. 32 m/s.

Länge:
10 m

ANWENDUNGEN:

Heizung-Ventilation-
Temperierung

ALUMINIUM PVC

Combi flexible duct is a combination of an aluminium/ polyester laminated inner duct with an encapsulated high tensile steel wire helix and covered with a mechanical resistant PVC layer.

CHARACTERISTICS:

Fire reaction:
Class 1

Working temperature:
-30 °C +140 °C

Max. pressure:
3000 PA

Max. air speed:
30 m/s

Lenght:
ml 10

APPLICATIONS:

Heating-ventilation-air
conditioning.

