



AQNP

Caratteristiche: diffusori multidirezionali a 4 vie su pannello 595x595 con parte centrale asportabile.

Costruzione: lamiera di alluminio in un unico pezzo, verniciato bianco RAL 9016 opaco.

Impiego a soffitto, in mandata e ripresa. Altezza di installazione: 2,5-3,1 m.

Fissaggio: a viti nascoste posizionate sul collo del diffusore.

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato:
 - Con o senza isolamento.
 - Con o senza equalizzatore.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a funzionamento contrapposto.

Characteristics: multidirection diffuser with 4 ways on 595x595 panel and removable central core.

Finishing: varnished aluminium white RAL 9016 matt.


Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-3,1 m.

Fixing: by using screws on the diffuser neck.

Accessories:


- Galvanized steel plenum:
 - With or without insulation.
 - With or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.

DISEGNI | DRAWINGS






BxH	A	B	C	D
mm	mm	mm	mm	mm
150x150	131	144	595	45
225x225	207	220	595	45
300x300	278	294	595	45
375x375	355	369	595	45

PLENUM | PLENUM




BxH	Ø D
mm	mm
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197



Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm


MONTAGGIO E RACCORDO | MOUNTING AND CONNECTION

Raccordo sul canale quadrato
Connecting to square duct




Inscatolare il diffusore nel canale.
Fissare il diffusore con viti.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.

Raccordo sul canale flessibile con plenum
Connecting to flexible duct by plenum



Inscatolare il diffusore nel plenum PDZ1 / PDZ2.
Fissare il diffusore con viti.
Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2.
Fix the diffuser by screws.

Installazione con serranda
Installation with damper



Possibilità di installare una serranda in ogni configurazione.
Fissare con clips la serranda sul diffusore.
It is possible to install a damper for any configuration.
Fix the damper by clips on the diffuser.

AQNP




TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A _k [m²]	No. Vie N. way	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQNP 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
AQNP 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
AQNP 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
AQNP 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50



VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

								
BxH	AQNP	Box	Pallet	SCN	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm		Pezzi Pieces						
150x150		14	84					
225x225		14	84					
300x300		14	84					
375x375		14	84					