

DBC



Caratteristiche: serranda di taratura circolare.


Costruzione: acciaio zincato.

Characteristics: circular volume control damper.

Finishing: galvanized steel.

DISEGNI | DRAWINGS


DBCC




Vista isometrica | Isometric view



DBCP



Vista isometrica | Isometric view



Tipo Type	ØD mm	L mm
DBCC80	78	94
DBCC100	98	94
DBCC125	123	94
DBCC150	148	94
DBCC160	158	94
DBCC180	178	94
DBCC200	198	94
DBCC224	222	94
DBCC250	248	98
DBCC300	298	98
DBCC315	312	98
DBCC355	353	98
DBCC400	398	120
DBCC450	448	120
DBCC500	498	120

Tipo Type	ØD mm	L mm
DBCP80	78	94
DBCP100	98	94
DBCP125	123	94
DBCP150	148	94
DBCP160	158	94
DBCP180	178	94
DBCP200	198	94
DBCP224	222	94
DBCP250	248	98
DBFCP300	298	98
DBCP315	312	98
DBCP355	353	98
DBCP400	398	120
DBCP450	448	120
DBCP500	498	120

TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A ₁ [m²]	v [m/s]		Q [m³/h]		Dp (a=40°) [Pa]		L _{WA} (a=40°) [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DBC80	0,0050	3	6	50	110	51	205	41	58
DBC100	0,0079	3	6	80	170	51	205	42	58
DBC125	0,0123	3	6	130	270	51	205	43	58
DBC150	0,0177	3	6	190	380	51	205	44	58
DBC160	0,0201	3	6	220	430	51	205	44	58
DBC180	0,0254	3	6	270	550	51	205	45	58
DBC200	0,0314	3	6	340	680	51	205	45	61
DBC224	0,0394	3	6	430	850	51	205	45	61
DBC250	0,0491	3	6	530	1060	51	205	46	61
DBC300	0,0707	3	6	760	1530	51	205	47	61
DBC315	0,0779	3	6	840	1680	51	205	47	61
DBC355	0,0990	3	6	1070	2140	51	205	47	61
DBC400	0,1257	3	6	1360	2710	51	205	48	62
DBC450	0,1590	3	6	1720	3440	51	205	48	62
DBC500	0,1963	3	6	2120	4240	51	205	49	62

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Ø	Perno Pin	DBCP	DBCC	DPCP INOX	DBCC INOX
		Zincata con piastrina per motore In galvanized steel with plate for motor	Zincata con comando In galvanized steel with manual control	Acciaio inox con perno In stainless steel with pin	Acciaio inox con comando In stainless steel with manual control
mm	mm				
80	8x8				
100	8x8				
125	8x8				
150	8x8				
160	8x8				
200	8x8				
250	8x8				
315	8x8				
355	8x8				
400	8x8				
450	8x8				
500	8x8				
560	8x8				
630	8x8				