

FPMZA



Caratteristiche: cella filtrante piana metallica con telaio sezione ad U in acciaio zincato, doppia rete in filo zincato elettrosaldato che supporta il tessuto filtrante. Media filtrante costituita di maglia metallica in calza cuspidata di alluminio. Adatti per filtrazione di polveri secche, nebbie oleose, trattamento aria con fumi e grassi.

Characteristics: flat metal filter cell with galvanized steel U-section frame, double electro-welded galvanized wire mesh that supports the filter fabric. Filter media made of metal mesh in aluminum cuspidate braiding. Suitable for filtering dry dust, oil mists, air treatment with fumes and grease.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	Spessore Thickness 10 mm	Spessore Thickness 23 mm	Spessore Thickness 48 mm
EN ISO 16890:2016	ISO COARSE	ISO COARSE	ISO COARSE
Classe di efficienza Efficiency class (EN 779-2012)	G2	G2	G2
Efficienza gravimetrica media Average gravimetric efficiency	65%	70%	75%
Massima temperatura di impiego Maximum operating temperature	200 °C	200 °C	200 °C
Massima umidità relativa Maximum operating relative humidity	100%	100%	100%
Perdita di carico iniziale Initial air pressure drop	5 pa	10 pa	15 pa
Perdita di carico finale consigliata Recommended final air pressure drop	150 pa	150 pa	150 pa
Perdita di carico massima Maximum air pressure drop	300 pa	300 pa	300 pa
Velocità frontale consigliata Recommended front speed	1,5 m/s		
Strati di calza Layers of stocking	2	4	6

Dati riferiti a velocità attraversamento 1,5 m/s | Data referring to crossing speed 1,5 m/s

PREZZI | PRICES

Modello Model	Spessore Thickness 10 mm	Spessore Thickness 23 mm	Spessore Thickness 48 mm
400x400			
500x400			
625x400			
500x500			
625x500			
592x592			
592x287			
490x592			