

NAL



Caratteristiche: nastro adesivo in alluminio per proteggere, isolare e fissare.

Materiale: alluminio lucido.

Applicazione: condizionamento, riscaldamento e ventilazione.

Characteristics: aluminium self-adhesive tapes for fixing, protecting insulation.

Material: bright aluminium.

Applications: heating, ventilation and air conditioning.

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Alufix alluminio Alufix aluminium	Materiale Material	Spessore micron Thickness micron	H mm	B m	Temperatura di servizio Service temperature °C	Resistenza alla trazione N/25 Tensile strength N/25 mm	 Pezzi Pieces	Prezzo cadauno Price per unit
NAL40H050	Alluminio lucido purezza standard molto duttile Bright aluminium standard purity dead soft	40	50	50	-10 °C +80 °C	65-70	24	
NAL40H075			75				16	
NAL40H100			100				12	

NAR



Caratteristiche: nastro adesivo in alluminio per proteggere, isolare e fissare.

Materiale: alluminio rinforzato.

Applicazione: condizionamento, riscaldamento e ventilazione.

Characteristics: aluminium self-adhesive tapes for fixing, protecting insulation.

Material: aluminium reinforced.

Applications: heating, ventilation and air conditioning.

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Alufix alluminio Alufix aluminium	Materiale Material	Spessore micron Thickness micron	H mm	B m	Temperatura di servizio Service temperature °C	Resistenza alla trazione N/25 Tensile strength N/25 mm	 Pezzi Pieces	Prezzo cadauno Price per unit
NARH050	Alluminio quadrettato rinforzato Bright aluminium square pattern reinforced	30	50	50	-10 °C +80 °C	150-160	24	
NARH075			75				16	

NAC



Caratteristiche: nastro anticondensa.

Materiale: gomma.

Applicazione: condizionamento, riscaldamento e ventilazione.

Characteristics: anticondensation tape.

Material: rubber.

Applications: heating, ventilation and air conditioning.

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Spessore Thickness mm	H mm	B m	 Pezzi Pieces	Prezzo cadauno Price per unit
3	50	10	24	
3	50	15	16	
3	75	10	16	
3	100	10	12	