




CARACTERÍSTICAS:

Difusores circulares de geometría fija y efecto helicoidal con pantalla perforada.

ESTRUCTURA:

Acero barnizado blanco RAL 9010.

USO:

En techo, para impulsión y retorno.

Altura de instalación: 2,8-3,2 m.

FIJACIÓN:

Fijación con tornillos en el cuello del difusor.

ACCESORIOS:

Plénium de conexión de acero galvanizado con aislamiento y compuerta de calibración.

CHARACTERISTICS:

Fixed geometry circular diffuser with helical effect and perforated plate.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel.

UTILIZATION:

Ceiling installation for air supply or return.
Installation height: 2,8-3,2 m.

FIXING:

Fixing by screws on neck diffuser.

ACCESSORIES:

Galvanized steel connecting plenum with insulation and calibration damper.

PRECIOS - PRICES

■ STOCK


	DEES	PDC	PDCI	Compuerta para plénium Damper for plenum	Equalizador para plénium Equalizer for plenum
mm	€	€	€	€	€
100					
125					
160					
200					
250					
315					
400					

MEDIDAS - MEASURES


Dimensiones nominales Ø mm Nominal dimensions Ø mm	DEES			PLENUM PDC mm		
	ØA	ØB	H	AxA	ØD	ØE
100	156	98	66	200x200	96	102
125	205	123	66	200x200	96	127
160	256	158	66	250x250	156	162
200	306	198	66	300x300	156	202
250	356	248	66	350x350	196	252
315	456	313	90	400x400	246	317
400	556	398	120	500x500	311	402

DIBUJOS - DRAWINGS

DEES



PDC



PDCI




TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t^* [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DEES 100	0,00779	30	60	22	30	0,45	1,08	10	50
DEES 125	0,01219	40	100	22	33	0,48	1,22	10	50
DEES 160	0,01998	70	140	23	37	0,56	1,49	10	50
DEES 200	0,03125	110	220	25	41	0,68	1,74	10	50
DEES 250	0,04887	160	330	27	45	0,87	2,09	10	50
DEES 315	0,07765	250	500	30	51	1,20	2,63	10	50
DEES 400	0,12532	470	950	34	59	1,73	3,49	10	50

*conexión directa sin plenum - straight connection without plenum