



STREEP STEEL Y UNIBLOK ABRAZADERA DE FLEJE CONTINUO-INOXIDABLE

Normas DIN 3017 - AISI 430.

Streep steel - Autoblok:

Cinta continua, de 30 metros, en dispensador de plástico ABS. Solución rápida que permite formar flejes de cualquier diámetro.

Dispositivo de tracción con alojamiento basculante.

STREEP STEEL E UNIBLOK STRIP-STAINLESS STEEL

Streep steel - Autoblok:


30m continuous band packaging in ABS plastic dispenser.

Fastest solution to make every range of clamps.

The locking device is made with tilting housing, with screw.

PRECIOS - PRICES

■ STOCK

			€
FNI25		25 metros	
FNIUNI		25 metros	

MEDIDAS - MEASURES

	INTERVALO - GAP
100	3
125	4
150	4,5
175	5
200	6
225	6,5
250	7

	INTERVALO - GAP
275	7,5
300	8,5
350	8,5
400	11
450	12
500	13
600	16

Materiales y dimensiones:

Cinta 30 m: anchura 9 mm, espesor 0,6 mm, acero inoxidable AISI 430.

Dispositivo de tracción Uniblok:

Alojamiento superior e inferior: acero con bajo contenido de carbono, tratamiento de niquelado electrolítico.

Gancho de tracción: acero inoxidable AISI 430.

Tornillo: llave de 7 mm, cabeza ranura de cruz, acero galvanizado (180/200 horas de resistencia a las nieblas salinas).

Embalaje: 1 caja contiene 1 bolsa con 25 unidades.

Materiales y dimensiones:

Versión: INOX.

Cinta 30 m: anchura 9 mm, espesor 0,6 mm, acero inoxidable AISI 304.

Dispositivo de tracción Uniblok inoxidable:

Alojamientos superior, inferior, gancho de tracción: acero inoxidable AISI 304.

Tornillo: llave de 7 mm, acero inoxidable AISI 304.

Embalaje: 1 caja contiene 1 bolsa con 25 unidades.

Materiales and sizes:

30 m band: width 9 mm, thickness 0,6 mm, stainless steel AISI 430.

Uniblok locking device:

Upper and lower housing: low carbon steel nickel plated.

Locking mechanism: stainless steel AISI 430.

Screw: size 7 mm, cross slotted-hexagon head, galvanized steel (180/200 hours resistance against saline mists).

Packaging: 1 plastic bag of 25 pcs.

Materiales and sizes:

Version: Stainless steel AISI 304.

30 m band: width 9 mm thickness 0,6 mm, stainless steel AISI 304.

Uniblok locking device:

Upper, lower housing and locking mechanism: stainless steel AISI 304.

Screw: size 7 mm, stainless steel AISI 304.

Packaging: 1 plastic bag of 25 pcs.

DIBUJOS - DRAWINGS

