

FTFV



CARACTERÍSTICAS:

Filtros de bolsas blandas G4.

CHARACTERISTICS:

Limp bag filters G4.

PRECIOS - PRICES

DIMENSIONES mm - DIMENSIONS mm	BOLSAS - BAGS	€
287x592x360	3	
287x592x500	3	
490x592x360	5	
490x592x500	5	
592x592x360	6	
592x592x500	6	

Datos de funcionamiento - Working data

Composición media filtrante - Filter medium composition	Poliéster - Polyester
Material bastidor - Frame material	Chapa galvanizada - Galvanized sheet
Temperatura máx de funcionamiento - Max working temperature	90 °C
H.R. máx de funcionamiento - Max working R.H.	90%
Velocidad de paso recomendada - Advisable cross speed	0,45 m/s
Rendimiento gravimétrico medio - Average gravimetric efficiency	90%
Clasificación (EN 779:2002) - Classification (EN 779:2002)	G4
Resistencia a la llama - Flame resistance	F1 - DIN.53438
Regenerabilidad - Regeneration	NO

FTFVA



CARACTERÍSTICAS:

Filtros de bolsas blandas
F6 / F7 / F8 / F9.

CHARACTERISTICS:

Limp bag filters
F6 / F7 / F8 / F9.

PRECIOS - PRICES

DIMENSIONES mm DIMENSIONS mm	BOLSAS - BAGS	F6	F7	F8	F9
		€	€	€	€
287x592x535	4				
287x592x636	4				
490x592x535	6				
592x592x535	8				
592x592x636	8				

Datos de funcionamiento - Working data

Composición media filtrante Filter medium composition	Microfibra sintética - Synthetic micro fibre			
Material bastidor - Frame material	Chapa galvanizada - Galvanized sheet			
Temperatura máx de funcionamiento Max working temperature	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
H.R. máx de funcionamiento - Max working R.H.	90%	90%	90%	90%
Eficiencia colorimétrica - Colorimetric efficiency	60-65%	80-85%	90-95%	95%
Clasificación (EN 779:2002) Classification (EN 779:2002)	F6	F7	F8	F9
Resistencia a la llama - Flame resistance	F1 - DIN.53438	F1 - DIN.53438	F1 - DIN.53438	F1 - DIN.53438
Regenerabilidad - Regeneration	NO	NO	NO	NO