



### POLIETILENO

**IPL:** Polietileno adhesivo.

**IPLA:** Polietileno acoplado con aluminio liso o gofrado 50μ, adhesivo.

### ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES:

Polietileno expandido de celdas cerradas, banda continua o en rollos. Con excelentes propiedades mecánicas, de aislamiento térmico y acústico.

### POLYETHYLENE

**IPL:** Polyethylene with adhesive.

**IPLA:** Polyethylene backed with smooth or embossed 50μ aluminium, with adhesive.

### Specification heading:

Closed-cell sponge polyethylene, continuous or in rolls. Excellent mechanical properties of heat and noise insulation.

### PRECIOS - PRICES

■ STOCK

| MODELO - MODEL | ESPESOR - THICKNESS | FORMATO m <sup>2</sup> (a) - FORMAT m <sup>2</sup> (a) |   |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---|
|                | mm                  |                                                        | € |
| IPL            | 3                   | 75                                                     |   |
| IPL            | 6                   | 75                                                     |   |
| IPL            | 8                   | 75                                                     |   |
| IPL            | 10                  | 60                                                     |   |
| IPL            | 12                  | 45                                                     |   |
| IPL            | 14                  | 45                                                     |   |
| IPLA           | 6                   | 75                                                     |   |
| IPLA           | 8                   | 75                                                     |   |
| IPLA           | 10                  | 60                                                     |   |
| IPLA           | 12                  | 45                                                     |   |
| IPLA           | 14                  | 45                                                     |   |

(a) = rollos h 1,5 m (los m<sup>2</sup> son indicativos y pueden variar dependiendo del caso)

(a) = rolls h 1.5 m (the m<sup>2</sup> are indicative and may vary)

### IPL

#### EURO CLASE:

- Euro clase BL-s1d0 según el estándar europeo EN 13501-1:2009, rango de espesores de 3 a 14 mm. **Aplicación en objetos lineales o diámetros <300 mm** (diámetros inferiores o iguales a 300 mm).
- Euro clase B-s2d0 según el estándar europeo EN 13501-1:2009, rango de espesores de 3 a 14 mm. **Aplicación plana o diámetros >300 mm**

### IPLA

#### EURO CLASE CE:

- Polietileno multicapa con acabado externo de hoja de aluminio liso de 40 micras. Rango de espesores de 3 a 24 mm. Marcado CE (CPD).
- Euro clase BL-s1d0 según el estándar europeo (PEF) EN 14313:2009 para instalaciones con desarrollo lineal predominante (diámetros inferiores o iguales a 300 mm).
- Euro clase C-s2d0 según el estándar europeo (PEF) EN 14313:2009.

### IPL

#### EUROCLASS:

- Euroclass BL-s1d0 according to European standard EN 13501-1:2009 range in thickness from 3 to 14 mm. **Installation on linear objects or diameters <300 mm** (diameters less than or equal to 300 mm).
- Euroclass BL-s2d0 according to European standard EN 13501-1:2009 range in thickness from 3 to 14 mm. **Flat installation or diameters >300 mm**

### IPLA

#### EUROCLASS CE:

- Multilayer polyethylene finished externally with a smooth aluminium foil 40 micron. Range in thickness from 3 to 24 mm CE Marked (CPD).
- Euroclass BL-s1d0 according to the European standard (PEF) EN 14313:2009 for installing a predominantly linear (diameters less than or equal to 300 mm).
- Euroclass C-s2d0 according to the European standard (PEF) EN 14313:2009.