



CARACTERÍSTICAS:

Silenciadores flexibles para conductos circulares, aislamiento 25 mm.

ESTRUCTURA:

Chapa exterior de aluminio con aislamiento acústico de lana mineral y chapa interna de aluminio. No inflamable conforme a DIN 4102 clase A1, resistente a 200 °C, radio de curvado de 3 veces el diámetro.

FIJACIÓN:

Empalme de encaje.

CHARACTERISTICS:

Flexible circular sound attenuators, insulation 25 mm.


CONSTRUCTION:

External sheet of aluminium with mineral wool insulation and inner sheet of aluminium. Not flammable in accordance with DIN 4102 class A1, resistant to 200 °C, bending radius equal to 3 diameters.

FIXING:

Coupling.

DIBUJOS - DRAWINGS



PRECIOS - PRICES

DIÁMETRO DE PASO AIRE DIAMETER AIR PASSAGE	L →	ATENUACIÓN A 250 HZ ATTENUATION AT 250 HZ	
Ø mm	mm	dB(A)	€
80	500	5	
100	500	4	
125	500	4	
140	500	3,5	
150	500	3	
160	500	2	
180	500	2	
200	500	2	
224	500	2	
250	500	2	
280	500	2	
300	500	1,5	
315	500	1,5	
355	500	1,5	
400	500	1,5	
80	1000	10	
100	1000	8	
125	1000	8	
140	1000	7	
150	1000	6	
160	1000	4	
180	1000	4	
200	1000	4	
224	1000	4	
250	1000	4	
280	1000	4	
300	1000	3	
315	1000	3	
355	1000	3	
400	1000	3	
80	1500	15	
100	1500	12	
125	1500	12	
140	1500	10,5	
150	1500	9	
160	1500	6	
180	1500	6	
200	1500	6	
224	1500	6	
250	1500	6	
280	1500	6	
300	1500	4,5	
315	1500	4,5	
355	1500	4,5	
400	1500	4,5	
80	2000	20	
100	2000	16	
125	2000	16	
140	2000	14	
150	2000	12	
160	2000	8	
180	2000	8	
200	2000	8	
224	2000	8	
250	2000	8	
280	2000	8	
300	2000	6	
315	2000	6	
355	2000	6	
400	2000	6	