



CARACTERÍSTICAS:

Tubo flexible realizado en tejido reticular de poliéster tratado con PVC especial, reforzado con espiral de alambre de acero armónico incorporada entre dos capas termosoldadas, con tratamiento antibacteriano en la zona de contacto con el aire.

Antibacteriano, tratamiento Sanitized®

Radio de curvado:

0,6 x Ø

Longitudes estándar:

10 m

Temperaturas de

funcionamiento:

de 10 °C a +80 °C

APLICACIONES:

Distribución de aire en entorno hospitalario. Distribución de aire en salas estériles.

CHARACTERISTICS:

Flexible duct made of mesh fabric coated polyester with special PVC, reinforced with spiral steel wire embedded between two layers of thermo-welded, with antibacterial treatment of the area of contact with the air.

Antibacterial treatment Sanitized®

Bending radius:

0.6 x diameter

Lengths:

10 m

Working temperature:

10 ° C to 80 ° C

APPLICATIONS:

Air distribution in a hospital setting. Air distribution in cleanrooms.

PRECIOS - PRICES

	€
82	
102	
127	
152	
160	
203	
254	
305	
315	
356	
406	
508	

Notas: precios por metro
Notes: prices per meter

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

EN 13823: 2020

EN ISO 11925: 2020

EN 13501-1: 2019

B - s2, d0