


FOF



Características: celda filtrante ondulada sintética con marco de sección en U de acero galvanizado, doble malla ondulada de alambre de acero galvanizado electrosoldado que soporta el tejido filtrante de fibra de poliéster. Adecuados para prefiltración en sistemas de ventilación y aire acondicionado.

Characteristics: synthetic wavy filter cell with U-section frame in galvanized steel, double corrugated mesh in electro-welded galvanized steel wire that supports the polyester fiber filter fabric. Suitable for pre-filtration in ventilation and air conditioning systems.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

EN ISO 16890:2016	ISO COARSE
Clase de eficiencia Efficiency class (EN 779-2012)	G4
Eficiencia gravimétrica media Average gravimetric efficiency	90%
Gramaje del tejido filtrante Filter fabric weight	200 g/sm
Temperatura máxima de uso Maximum operating temperature	100 °C
Humedad relativa máxima Maximum operating relative humidity	100%
Pérdida de carga inicial Initial air pressure drop	43 pa
Pérdida de carga final recomendada Recommended final air pressure drop	250 pa
Pérdida de carga máxima Maximum air pressure drop	400 pa
Capacidad de recogida de polvo Dust collection capacity	351 g/sm
Relación superficie filtrante - superficie filtro esp. 48 mm Filter surface - filter surface ratio th. 48 mm	2:1
Relación superficie filtrante - superficie filtro esp. 98 mm Filter surface- filter surface ratio th. 98 mm	3:1
Velocidad frontal recomendada Recommended front speed	1,5 m/s
Reacción al fuego (DIN 53438/3) Reaction to fire (DIN 53438/3)	class F1
NF-F-16-101	M1

Datos referidos a velocidad de cruce 1,5 m/s | Data referring to crossing speed 1,5 m/s

PRECIOS | PRICES

stock

Modelo Model	Espesor Thickness 48 mm	Espesor Thickness 98 mm
	€	€
400x400		
500x400		
625x400		
500x500		
625x500		
592x592		
592x287		
490x592		