

FPMZ



Características: panel filtrante plisado de microfibra de vidrio ignífuga y repelente al agua con marco de acero galvanizado. Máxima pérdida de carga recomendada 300 pa. Adecuados para prefiltración en filtros absolutos, unidades de tratamiento de aire.

Characteristics: pleated filter panel in fireproof and water-repellent microfibreglass with galvanized steel frame. Maximum recommended pressure drop 300 pa. Suitable for pre-filtration on absolute filters, air handling units.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E PRECIOS | TECHNICAL CHARACTERISTICS AND PRICES

Modelo Model	Caudal de aire Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Pérdida de carga de eficiencia Air pressure drop efficiency	Pérdidas de carga de eficiencia Air pressure drop efficiency	Pérdidas de carga de eficiencia Air pressure drop efficiency	Eficiencia Efficiency	Eficiencia Efficiency	Eficiencia Efficiency
			M5	F7	F9	M5	F7	F9
mm	mc/h	sm	pa	pa	pa	€	€	€
287x592x48	1530	3,3	50	125	190	Precios bajo pedido Prices on request		
592x592x48	3100	6,6	50	125	190			
287x592x98	1700	3,6	70	145	210			
592x592x98	3400	7,3	70	145	210			