



# ITPAB



**Descripción:** tubo preaislado realizado con tubo interno de tejido reticular de poliéster recubierto con PVC especial, armado con espiral de acero armónico incorporada entre dos capas termo-soldadas, aislamiento con fibras de poliéster esp. 25 mm y revestimiento externo "vapor barrier" en resinas de poliolefina.

**Características:**

- Radio de giro: 0,6 x diámetro.
- Longitud: 10 m.
- Temperatura de funcionamiento: de -10/+110 °C.

**Aplicaciones:** distribución de aire en ambiente hospitalario. Distribución del aire en cámaras estériles.

**Description:** pre-insulated hose made with an internal pipe in polyester mesh fabric coated with special PVC, reinforced with a harmonic steel spiral incorporated between two heat-sealed layers, insulation with 25 mm thick polyester fibres and external "vapor barrier" coating in polyolefin resins.

**Characteristics:**

- Bending radius: 0,6 x diameter.
- Length: 10 m.
- Working temperature: -10/+110 °C.

**Applications:** air distribution in a hospital setting. Air distribution in cleanrooms.

## CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO | REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

EN 13823: 2020

EN ISO 11925: 2020

EN 13501-1: 2019

**B - s1, d0**

## PRECIOS | PRICES

| Ø mm | €/m | Ø mm | €/m | Ø mm | €/m |
|------|-----|------|-----|------|-----|
| 82   |     | 203  |     | 457  |     |
| 102  |     | 254  |     | 508  |     |
| 127  |     | 305  |     | 610  |     |
| 152  |     | 315  |     |      |     |
| 160  |     | 356  |     |      |     |
| 185  |     | 406  |     |      |     |