

NAL



Características: cinta adhesiva de aluminio para proteger, aislar y fijar.

Material: aluminio brillante.

Aplicación: Acondicionamiento, calefacción y ventilación.

Characteristics: aluminium self-adhesive tapes for fixing, protecting insulation.

Material: bright aluminium.

Applications: heating, ventilation and air conditioning.

PRECIOS | PRICES

PRECIOS | PRICES

stock

Alufix aluminio Alufix aluminium	Material Material	Espesor micras Thickness micron	H	B	Temperatura de servicio Service temperature	Resistencia a la tracción N/25 Tensile strength N/25		Precio cada uno Price per unit
			mm	m	°C	mm	Piezas Pieces	€
NAL40H050	Aluminio brillante pureza estándar muy dúctil Bright aluminium estándar purity dead soft	40	50	50	-10 °C +80 °C	65-70	24	
NAL40H075			75				16	
NAL40H100			100				12	

NAR



Características: cinta adhesiva de aluminio para proteger, aislar y fijar.

Material: aluminio reforzado.

Aplicación: Acondicionamiento, calefacción y ventilación.

Characteristics: aluminium self-adhesive tapes for fixing, protecting insulation.

Material: aluminium reinforced.

Applications: heating, ventilation and air conditioning.

PRECIOS | PRICES

stock

Alufix aluminio Alufix aluminium	Material Material	Espesor micras Thickness micron	H	B	Temperatura de servicio Service temperature	Resistencia a la tracción N/25 Tensile strength N/25		Precio cada uno Price per unit
			mm	m	°C	mm	Piezas Pieces	€
NARH050	Aluminio cuadrículado reforzado Bright aluminium square pattern reinforced	30	50	50	-10 °C +80 °C	150-160	24	
NARH075			75				16	

NAC



Características: cinta anticondensación.

Material: goma.

Aplicación: Acondicionamiento, calefacción y ventilación.

Characteristics: anticondensation tape.

Material: rubber.

Applications: heating, ventilation and air conditioning.

PRECIOS | PRICES

stock

Espesor Thickness	H	B		Precio cada uno Price per unit
mm	mm	m	Piezas Pieces	€
3	50	10	24	
3	50	15	16	
3	75	10	16	
3	100	10	12	