

NTE



Características: Filtro de bolsillos rígidos con 4 diedros con marco de soporte de plástico y medios filtrantes de microfibras de vidrio. Temperatura máxima de uso 70 °C. Máxima humedad relativa 100%. Adecuados para prefiltración en filtros absolutos, unidades de tratamiento de aire, sistemas de pintura.

Characteristics: rigid pocket filter with 4 dihedrals with plastic support frame and glass microfiber filter media. Maximum operating temperature 70 °C. Maximum relative humidity 100%. Suitable for pre-filtration on absolute filters, air treatment units, painting systems.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modelo Model	287x592x292			490x592x292			592x592x292		
Clase de eficiencia según EN ISO 16890:2016 (ePM1) Class of efficiency according EN ISO 16890:2016 (ePM1)	60%	70%	80%	60%	70%	80%	60%	70%	80%
Clase de eficiencia según (EN 779-2012) Class of efficiency according (EN 779-2012)	F7	F8	F9	F7	F8	F9	F7	F8	F9
Temperatura máxima de uso Maximum operating temperature	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Humedad relativa máxima Maximum operating relative humidity	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pérdida de carga inicial Initial air pressure drop	70	80	90	100	110	120	100	110	120
Pérdida de carga máxima Maximum air pressure drop	250	250	250	250	250	250	250	250	250

PRECIOS | PRICES

stock

Modelo Model	Caudal de aire Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Eficiencia Efficiency F7	Eficiencia Efficiency F8	Eficiencia Efficiency F9
mm	mc/h	sm	€	€	€
287x592x292	1700	9			Precios bajo pedido Prices on request
490x592x292	3400	14			
592x592x292	4250	18			

