



PFAFLT

Características: filtros absolutos para flujos laminares con marco de aluminio extruido, tabique filtrante de microfibra de vidrio ignífuga, repelente al agua, con estructura reforzada, mallas de protección externa de aluminio pintado y junta de poliuretano en un lado. Instalaciones y sistemas de contaminación controlada. Los filtros se prueban y certifican individualmente.

Characteristics: absolute filters for laminar flows with extruded aluminum frame, filter media in fireproof, water-repellent microfiberglass, with reinforced structure, external protection nets in painted aluminum and polyurethane gasket on one side. Controlled contamination plants and systems. The filters are individually tested and certified.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	H13	H14
Pérdida de carga inziale Initial air pressure drop	110 pa	120 pa
Pérdida de carga recomendada Recommended air pressure drop	300 pa	300 pa
Máxima pérdida de carga final Maximum final air pressure drop	600 pa	600 pa
Temperatura máxima Maximum temperature	80 °C	80 °C
Humedad relativa máxima Maximum relative humidity	100%	100%

PRECIOS | PRICES

Modelo Model	Espesor Thickness	Caudal de aire Air flow rate	Eficiencia Efficiency H13	Eficiencia Efficiency H14
mm	mm	mc/h	€	€
203x203	68	65		
305x305	68	150		
305x610	68	300		
305x915	68	450		
305x1220	68	600		
457x457	68	335		
515x515	68	430		
525x525	68	450		
537x537	68	470		
545x545	68	500		
592x592	68	565		
610x457	68	450		
610x610	68	600		
610x762	68	750		

Modelo Model	Espesor Thickness	Caudal de aire Air flow rate	Eficiencia Efficiency H13	Eficiencia Efficiency H14
mm	mm	mc/h	€	€
610x915	68	900		
610x1220	68	1200		
610x1525	68	1500		
610x1830	68	1800		
762x305	68	375		
762x915	68	1125		
762x1220	68	1500		
762x1525	68	1880		
762x1830	68	2260		
915x915	68	1350		
915x1220	68	1800		
915x1525	68	2260		
915x1830	68	2700		

• Precios bajo pedido | Prices on request