

# SRAF50



**Características:** silenciadores flexibles para conductos circulares, aislamiento 50 mm.

**Construcción:** chapa externa de aluminio con aislamiento acústico de lana mineral y chapa interna de aluminio. No inflamable de acuerdo con DIN 4102 clase A1, resistente a 200 °C, radio de curvatura igual a 3 veces el diámetro.


**Fijación:** conexión de acople.

**Characteristics:** flexible circular sound attenuators, insulation 50 mm.

**Finishing:** external sheet of aluminium with mineral wool insulation and inner sheet of aluminium. Not flammable in accordance with DIN 4102 class A1, resistant to 200 °C, bending radius equal to 3 times the diameter.

**Fixing:** coupling.

## DIBUJOS | DRAWINGS



| Paso de aire   Air passage Ø mm | L mm | Atenuación a 250 Hz   Attenuation at 250 Hz dB(A) | € |
|---------------------------------|------|---------------------------------------------------|---|
| 80                              | 500  | 9,5                                               |   |
| 100                             | 500  | 8                                                 |   |
| 125                             | 500  | 6,5                                               |   |
| 150                             | 500  | 5                                                 |   |
| 160                             | 500  | 5                                                 |   |
| 200                             | 500  | 4,5                                               |   |
| 250                             | 500  | 4                                                 |   |
| 315                             | 500  | 3                                                 |   |
| 355                             | 500  | 3                                                 |   |
| 400                             | 500  | 2,5                                               |   |
| 80                              | 1000 | 19                                                |   |
| 100                             | 1000 | 16                                                |   |
| 125                             | 1000 | 13                                                |   |
| 150                             | 1000 | 10                                                |   |
| 160                             | 1000 | 10                                                |   |
| 200                             | 1000 | 9                                                 |   |
| 250                             | 1000 | 8                                                 |   |
| 315                             | 1000 | 6                                                 |   |
| 355                             | 1000 | 6                                                 |   |
| 400                             | 1000 | 5                                                 |   |
| 80                              | 1500 | 28,5                                              |   |
| 100                             | 1500 | 24                                                |   |
| 125                             | 1500 | 19,5                                              |   |
| 150                             | 1500 | 15                                                |   |
| 160                             | 1500 | 15                                                |   |
| 200                             | 1500 | 13,5                                              |   |
| 250                             | 1500 | 12                                                |   |
| 315                             | 1500 | 9                                                 |   |
| 355                             | 1500 | 9                                                 |   |
| 400                             | 1500 | 7,5                                               |   |
| 80                              | 2000 | 39                                                |   |
| 100                             | 2000 | 32                                                |   |
| 125                             | 2000 | 26                                                |   |
| 150                             | 2000 | 20                                                |   |
| 160                             | 2000 | 20                                                |   |
| 200                             | 2000 | 18                                                |   |
| 250                             | 2000 | 16                                                |   |
| 315                             | 2000 | 12                                                |   |
| 355                             | 2000 | 12                                                |   |
| 400                             | 2000 | 10                                                |   |