

BFLEX



Caractéristiques : les plaques isolantes en caoutchouc BFLEX de 1000 mm de hauteur sont idéales pour les canalisations en tôle et les gaines de grands diamètres car, en réduisant le compartimentage du revêtement et en simplifiant l'installation, elles limitent considérablement le temps et les coûts de main-d'œuvre.

Characteristics: the rubber insulation sheets BFLEX 1000 mm in height are ideal for sheet metal ducts and pipes of large diameters as reducing the segmentation of the lining and simplifying installation, greatly limit time and labor costs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNICAL CHARACTERISTICS

Limites d'utilisation Temperature range	-40 °C max +110 °C	
Feu Fire	Euroclasse B, s3, d0 EN 13501-1 Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1	
	Épaisseur Thickness <25 mm	Épaisseur Thickness >25 mm
Conductivité thermique Thermal conductivity λ W/(mK) EN 12667 (DIN 52612) ENISO 8497 (DIN 52613)	-20 °C = 0,031	-20 °C = 0,034
	0 °C = 0,033	0 °C = 0,036
	+20 °C = 0,035	+20 °C = 0,038
	+40 °C = 0,037	+40 °C = 0,040
Perméabilité Permeability μ EN12086 (DIN 52615)	μ >10000	μ >7000
Problèmes de corrosion Corrosion problems	EN 13468; pH neutre (7 $\pm$ 1)	

PRIX | PRICES

stock

Épaisseur Thickness	Dimensions rouleau Dimensions roll	
mm	m ²	€ m ²
6	30	
10	10	
13	8	
19	6	
25	4	
32	3	

