


BQFP60



Caractéristiques : diffuseurs carrés perforés sans encadrement.

Construction : tôle perforée en acier peint en blanc RAL 9016 mat.

Utilisation : au plafond, en soufflage et en reprise. Hauteur d'installation : 2,5-4,0 m

Fixation : avec vis latérales sur le plénum.

Accessoires : plénum en acier galvanisé standard ou isolé.

Characteristics: perforated face square diffusers without frame.

Finishing: perforated panel diffuser sheet steel painted white RAL 9016 opaco.

Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-4,0 m.

Fixing: by lateral screws on the plenum.


Accessories: galvanized steel plenum: with or without insulation.

MODÈLES | MODELS

BQFP60R Reprise / sans déflecteurs | Return / no deflectors

BQFP60M Soufflage / déflecteurs | Supply / deflectors

DESSINS | DRAWINGS



PLÉNUM | PLENUM





TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA

Modèle Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)} - Y_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQFP60R	0,1431	540	1200	< 20	31	-	-	10	50



CONFIGURATIONS DES JETS D’AIR | AIR FLOW DIRECTIONS




TABLEAU DE SÉLECTION | TECHNICAL DATA


Modèle Model	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
BQFP60M 160	180	410	-	48	1,1	3,4	10	50
BQFP60M 200	240	540	-	46	1,6	5,1	10	50
BQFP60M 250	320	720	-	44	2,4	7,7	10	50
BQFP60M 315	430	970	-	43	3,7	11,8	10	50



PRIX | PRICES

stock

REPRISE | RETURN

					
		Ø	D	PQZ1	PQZ2
	€	mm	mm	€	€
BQFP60R		248	595x595		

SOUFFLAGE | SUPPLY

							
		Ø	D	PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12
	€	mm	mm	€	€	€	€
BQFP60M 160		158	595				
BQFP60M 200		198	595				
BQFP60M 250		248	595				
BQFP60M 315		313	595				

