



FDFC



Caractéristiques : clapet coupe-feu papillon avec structure extérieure en acier galvanisé. Lame en matériau ignifuge sans amiante fabriqué à partir de br es minérales. Les mécanismes de mise en œuvre sont en acier inoxydable sans autres nitions de surface comme les ressorts. Les fusibles d’actionnement thermique sont en tôle de laiton, épaisseur = 0,5 mm. Les xations sont en acier galvanisé.

Characteristics: butterfly r e damper casing in galvanized steel. Blade made of asbestos-free r eproof material made of mineral bers. The actuation mechanisms are made of stainless steel without other surface nishes such as springs. The thermal actuation fuses are made of brass sheet, thickness = 0.5 mm. The xing elements are made of galvanized steel.

DESSINS | DRAWINGS



Modèle Model	C
	mm
100	18
125	30
160	48
200	68

- 1 Structure clapet | Damper casing
- 2 Lame clapet | Damper blade
- 3 Ressort d’actionnement | Shutting spring
- 4 Fusible thermique | Thermal fuse
- 5 Arrêts de verrouillage | Locking planchet

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Élément de construction de séparation du feu Fire separating construction	Mur/Plancher Wall/Ceiling Épaisseur minimale Minimum thickness mm	Installation Installation	Résistance au feu Fire resistance
Mur en maçonnerie Solid wall construction	100	Mortier ou plâtre Mortar or gypsum	EIS 120 EIS 90 EIS 60
	100	Panneaux en laine minérale avec revêtement ignifuge Mineral wool boards with fire resisant coating	EIS 90 EIS 60
	100	Laine de roche minérale avec revêtement coupe-feu et finition en ciment chaud Mineral stone wool with fire stop coating and cement lime plate	EIS 120 EIS 90 EIS 60
Mur en plaque de plâtre Gypsum wall construction	100	Mortier ou plâtre Mortar or gypsum	OEIS 120 EIS 90 EIS 60
	100	Panneaux en laine minérale avec revêtement ignifuge Mineral wool boards with fire resisant coating	EIS 90 EIS 60
	100	Laine de roche minérale avec revêtement coupe-feu et nition en d ciment chaud Mineral stone wool with fire stop coating and cement lime plate	EIS 120 EIS 90 EIS 60
Plancher Solid ceiling construction	110 Béton Concrete	Mortier ou plâtre Mortar or gypsum	EIS 90 EIS 60
	125 Béton cellulaire Aerated concrete	Panneaux en laine minérale avec revêtement ignifuge Mineral wool boards with fire resisant coating	EIS 90 EIS 60

PRIX | PRICES

Référence Code	Ø	Résistance au feu Fire resistance	Micro-interrupteurs Microswitches	€
	mm			
FDFC01060100	100	EI60S	0	
FDFC01060125	125	EI60S	0	
FDFC01060160	160	EI60S	0	
FDFC01060200	200	EI60S	0	
FDFC01090100	100	EI90S	0	
FDFC01090125	125	EI90S	0	
FDFC01090160	160	EI90S	0	
FDFC01090200	200	EI90S	0	
FDFC010120100	100	EI120S	0	
FDFC010120125	125	EI120S	0	
FDFC010120160	160	EI120S	0	
FDFC010120200	200	EI120S	0	
FDFC11060100	100	EI60S	1	
FDFC11060125	125	EI60S	1	
FDFC11060160	160	EI60S	1	
FDFC11060200	200	EI60S	1	
FDFC11090100	100	EI90S	1	
FDFC11090125	125	EI90S	1	
FDFC11090160	160	EI90S	1	
FDFC11090200	200	EI90S	1	
FDFC11120100	100	EI120S	1	
FDFC11120125	125	EI120S	1	
FDFC11120160	160	EI120S	1	
FDFC11120200	200	EI120S	1	
FDFC15060100	100	EI60S	2	
FDFC15060125	125	EI60S	2	
FDFC15060160	160	EI60S	2	
FDFC15060200	200	EI60S	2	
FDFC15090100	100	EI90S	2	
FDFC15090125	125	EI90S	2	
FDFC15090160	160	EI90S	2	
FDFC15090200	200	EI90S	2	
FDFC15120100	100	EI120S	2	
FDFC15120125	125	EI120S	2	
FDFC15120160	160	EI120S	2	
FDFC15120200	200	EI120S	2	