


FOF



Caractéristiques : panneau filtrant ondulé synthétique avec cadre en U en acier galvanisé, double grille ondulée en U d'acier galvanisé électrosoudé qui soutient le tissu filtrant en br de polyester. Convient pour la préfiltration dans les systèmes de ventilation et de climatisation.

Characteristics: synthetic wavy filter cell with U-section frame in galvanized steel, double corrugated mesh in electro-welded galvanized steel wire that supports the polyester filter fabric. Suitable for pre-filtration in ventilation and air conditioning systems.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNICAL CHARACTERISTICS

EN ISO 16890:2016	ISO COARSE
Classe d'efficacité d Efficiency class (EN 779:2012)	G4
Efficacité gravimétrique moyenne Average gravimetric efficiency	90%
Grammage tissu filtrant Filter fabric weight	200 g/sm
Température maximale d'utilisation Maximum operating temperature	100 °C
Humidité relative maximale Maximum operating relative humidity	100%
Perte de charge initiale Initial air pressure drop	43 pa
Perte de charge finale conseillée d Recommended final air pressure drop	250 pa
Perte de charge maximale Maximum air pressure drop	400 pa
Capacité de dépoussiérage Dust collection capacity	351 g/sm
Rapport surface filtrante - surface ltre ép. 48 mm d Filter surface - filter surface ratio th. 48 mm	2:1
Rapport surface filtrante - surface ltre ép. 98 mm d Filter surface - filter surface ratio th. 98 mm	3:1
Vitesse de face conseillée Recommended front speed	1,5 m/s
Réaction au feu (DIN 53438/3) Reaction to fire (DIN 53438/3)	class F1
NF-F-16-101	M1

Données relatives à la vitesse de franchissement 1,5 m/s | Data referring to crossing speed 1,5 m/s

PRIX | PRICES

stock

Modèle Model	Épaisseur Thickness 48 mm	Épaisseur Thickness 98 mm
	€	€
400x400		
500x400		
625x400		
500x500		
625x500		
592x592		
592x287		
490x592		

