

FOMZA



Caractéristiques : panneau ltr ant ondulé métallique avec cadre en U en acier galvanisé, double grille en l galvanisé électrosoudé qui soutient le tissu ltr ant. Média ltr ant constitué d'une manche en maille en aluminium cousue. Convient pour la ltr ation des poussières sèches, des brouillards huileux, pour le traitement de l'air avec des fumées et des graisses.

Characteristics: wavy metal lter cell with galvanized steel U-section frame, double electro-welded galvanized wire mesh that supports the lter fabric. Filter media made of metal mesh in aluminum cuspidate braiding. Suitable for ltering dry dust, oil mists, air treatment with fumes and grease.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS	Épaisseur Thickness 48 mm	Épaisseur Thickness 98 mm
EN ISO 16890:2016	ISO COARSE	ISO COARSE
Classe d'efficacité d Efficiency class (EN 779-2012)	G2	G2
Efficacité gravimétrique moyenne Average gravimetric efficiency	75%	75%
Température maximale d'utilisation Maximum operating temperature	200 °C	200 °C
Humidité relative maximale Maximum operating relative humidity	100%	100%
Perte de charge initiale Initial air pressure drop	45 pa	45 pa
Perte de charge nale conseillée d Recommended final air pressure drop	150 pa	150 pa
Perte de charge maximale Maximum air pressure drop	300 pa	300 pa
Rapport surface filtrante - surface filtre Filter surface- filter surface ratio	2:1	3:1
Vitesse de face conseillée Recommended front speed	1,5 m/s	1,5 m/s

Données relatives à la vitesse de franchissement 1,5 m/s | Data referring to crossing speed 1,5 m/s

PRIX | PRICES

Modèle Model	Épaisseur Thickness 48 mm	Épaisseur Thickness 98 mm
	€	€
400x400		
500x400		
625x400		
500x500		
625x500		
592x592		
592x287		
490x592		

