

FPMZ



Caractéristiques : panneau ltr ant plissé en microbr e de verre ignifuge et hydrofuge avec cadre en acier galvanisé. Pertes de charge maximales conseillées 300 pa. Convient pour la préltr ation sur ltr es absolus, unités de traitement d'air.

Characteristics: pleated lter panel in r eproof and water-repellent microbr e glass with galvanized steel frame. Maximum recommended pressure drop 300 pa. Suitable for pre-ltration on absolute lters, air handling units.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES E PRIX | TECHNICAL CHARACTERISTICS AND PRICES

Modèle Model	Débit d'air Air flow rate	Surface filtrante Filtering surface	Perte de charge effizienz Air pressure drop efficiency M5	Perte de charge efficacit Air pressure drop efficiency F7	Perte de charge efficacit Air pressure drop efficiency F9	Efficacit Efficiency M5	Efficacit Efficiency F7	Efficacit Efficiency F9
mm	mc/h	sm	pa	pa	pa	€	€	€
287x592x48	1530	3,3	50	125	190	Prix sur demande Prices on request		
592x592x48	3100	6,6	50	125	190			
287x592x98	1700	3,6	70	145	210			
592x592x98	3400	7,3	70	145	210			

