

ITPAB



Description : gaine pré-isolée réalisée avec un conduit interne en tissu réticulaire de polyester enduit de PVC spécial, armée d'une spirale en acier harmonique incorporée entre deux couches thermoscellées, isolation avec des br es de polyester ép. 25 mm et revêtement extérieur « vapor barrier » en résines polyoléniques.

Caractéristiques :

- Rayon de courbure : 0,6 x diamètre.
- Longueur : 10 m.
- Température de fonctionnement : -10/+110°C.

Applications : distribution d'air en milieu hospitalier. Distribution d'air dans les chambres stériles.

Description: pre-insulated hose made with an internal pipe in polyester mesh fabric coated with special PVC, reinforced with a harmonic steel spiral incorporated between two heat-sealed layers, insulation with 25 mm thick polyester br es and external "vapor barrier" coating in polyolen r esins.

Characteristics:

- Bending radius: 0,6 x diameter.
- Length: 10 m.
- Working temperature: -10/+110 °C.

Applications: air distribution in a hospital setting. Air distribution in cleanrooms.

CLASSIFICATION DE RÉACTION AU FEU | REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

EN 13823: 2020

EN ISO 11925: 2020

EN 13501-1: 2019

B - s1, d0

PRIX | PRICES

Ø mm	€/ m	Ø mm	€/ m	Ø mm	€/ m
82		203		457	
102		254		508	
127		305		610	
152		315			
160		356			
185		406			