

NTE



Caractéristiques : ltre à poches rigides avec 4 dièdres, avec cadre de support en plastique et média ltrant en microbr es de verre. Température d'utilisation maximale 70°C. Humidité relative maximale 100 %. Convient pour la préltération sur ltr es absolus, unités de traitement de l'air, systèmes de peinture.

Characteristics: rigid pocket lter with 4 dihedrals with plastic support frame and glass microber lter media. Maximum operating temperature 70 °C. Maximum relative humidity 100%. Suitable for pre-ltration on absolute lters, air treatment units, painting systems.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modèle Model	287x592x292			490x592x292			592x592x292		
Classe d'efficacité selon EN ISO 16890:2016 (ePM1) Class of efficiency according EN ISO 16890:2016 (ePM1)	60%	70%	80%	60%	70%	80%	60%	70%	80%
Classe d'efficacité selon (EN 779-2012) Class of efficiency according (EN 779-2012)	F7	F8	F9	F7	F8	F9	F7	F8	F9
Température maximale d'utilisation Maximum operating temperature	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Humidité relative maximale Maximum operating relative humidity	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Perte de charge initiale Initial air pressure drop	70	80	90	100	110	120	100	110	120
Perte de charge maximale Maximum air pressure drop	250	250	250	250	250	250	250	250	250

PRIX | PRICES

stock

Modèle Model	Débit d'air Air flow rate	Surface filtrante Filtering surface	Efficacité Efficiency F7	Efficacité Efficiency F8	Efficacité Efficiency F9
mm	mc/h	sm	€	€	€
287x592x292	1700	9			Prix sur de- mande Prices on request
490x592x292	3400	14			
592x592x292	4250	18			

