

PREZZI - PRICES

	€
82	
102	
127	
152	
160	
203	
254	
305	
315	
356	
406	
457	
508	
610	

Note: prezzi al metro
Notes: prices per meter



ALLUMINIO RIVESTITO DI PVC

Tubazione flessibile realizzata in fogli di alluminio rinforzati con un film in poliestere e supportati da una struttura a spirale in filo d'acciaio. E' inoltre rivestito esternamente da uno strato di film di PVC che conferisce al condotto elevate caratteristiche di robustezza e resistenza meccanica.

CARATTERISTICHE:

Reazione al fuoco:
Classe 1

Temp. Esercizio:
-30°C +140°C

Pressione max:
3000 PA

Velocità max aria:
30 m/s

Lunghezza:
ml 10

APPLICAZIONI:

Riscaldamento-Ventilazione-Condizionamento.

ALUMINIUM-PVC

Combi flexible duct is a combination of an aluminium/ polyester laminated inner duct with an encapsulated high tensile steel wire helix and covered with a mechanical resistant PVC layer.

CHARACTERISTICS:

Fire reaction:
Class 1

Working temperature:
-30°C +140°C

Max. pressure:
3000 PA

Max. air speed:
30 m/s

Lenght:
ml 10

APPLICATIONS:

Heating-ventilation-air conditioning.

