



CARATTERISTICHE:

Tubo flessibile realizzato in tessuto reticolare di Poliestere spalmato con speciale PVC, armato con spirale in filo d'acciaio armonico incorporata tra due strati termo-saldati con trattamento antibatterico della zona di contatto con l'aria.

Anti-batterico, trattamento Sanitized®

Raggio di curvatura:

0,6 x Ø

Lunghezze standard:

10 m

Temperature d'esercizio:

da 10°C a +80°C

APPLICAZIONI:

Distribuzione aria in ambiente ospedaliero. Distribuzione aria in camere sterili.

CHARACTERISTICS:

Flexible duct made of mesh fabric coated polyester with special PVC, reinforced with spiral steel wire embedded between two layers of thermo-welded, with antibacterial treatment of the area of contact with the air.

Antibacterial treatment Sanitized®

Bending radius:

0.6 x diameter

Lengths:

10 m

Working temperature:

10 ° C to 80 ° C

APPLICATIONS:

Air distribution in a hospital setting. Air distribution in cleanrooms.

PREZZI - PRICES

	€
82	
102	
127	
152	
160	
203	
254	
305	
315	
356	
406	
508	

Note: prezzi al metro
Notes: prices per meter

CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

EN 13823: 2020

EN ISO 11925: 2020

EN 13501-1: 2019

B - s2, d0