



BFLEX



Caratteristiche: le lastre isolanti in gomma BFLEX di altezza 1000 mm sono ideali per canalizzazioni in lamiera e tubi di grandi diametri poichè, riducendo la segmentazione del rivestimento e semplificando l'installazione, limitano notevolmente tempi e costi di mano d'opera.

Characteristics: the rubber insulation sheets BFLEX 1000 mm in height are ideal for sheet metal ducts and pipes of large diameters as reducing the segmentation of the lining and simplifying installation, greatly limit time and labor costs.

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

Limiti d'impiego Temperature range	-40 °C max +110 °C	
Fuoco Fire	Euroclasse B, s3, d0 EN 13501-1 Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1	
	Spessore Thickness <25 mm	Spessore Thickness >25 mm
Conducibilità termica Thermal conductivity λ W/(mK) EN 12667 (DIN 52612) ENISO 8497 (DIN 52613)	-20 °C = 0,031	-20 °C = 0,034
	0 °C = 0,033	0 °C = 0,036
	+20 °C = 0,035	+20 °C = 0,038
	+40 °C = 0,037	+40 °C = 0,040
Permeabilità Permeability μ EN12086 (DIN 52615)	μ >10000	μ >7000
Problemi di corrosione Corrosion problems	EN 13468; pH neutral (7 $\pm$ 1)	

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Spessore Thickness	Dimensioni rotolo Dimensions roll	
mm	m ²	
6	30	
10	10	
13	8	
19	6	
25	4	
32	3	

