



ITPAB



Descrizione: tubo pre-isolato realizzato con tubo interno in tessuto reticolare di poliestere spalmato con speciale PVC, armate con spirale d'acciaio armonico incorporata tra due strati termo-saldati, isolamento con fibre di poliestere sp. 25 mm e rivestimento esterno "vapor barrier" in resine poliolefiniche.

Caratteristiche:

- Raggio di curvatura: 0,6 x diametro.
- Lunghezza: 10 m.
- Temperatura di esercizio: da -10/+110 °C.

Applicazioni: distribuzione aria in ambiente ospedaliero. Distribuzione aria in camere sterili.

Description: pre-insulated hose made with an internal pipe in polyester mesh fabric coated with special PVC, reinforced with a harmonic steel spiral incorporated between two heat-sealed layers, insulation with 25 mm thick polyester fibres and external "vapor barrier" coating in polyolefin resins.

Characteristics:

- Bending radius: 0,6 x diameter.
- Length: 10 m.
- Working temperature: -10/+110 °C.

Applications: air distribution in a hospital setting. Air distribution in cleanrooms.

CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO | REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

EN 13823: 2020

EN ISO 11925: 2020

EN 13501-1: 2019

B - s1, d0

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

Ø mm	Ø mm	Ø mm
82	203	457
102	254	508
127	305	610
152	315	
160	356	
185	406	