

NTE



Caratteristiche: filtro a tasche rigide con 4 diedri con telaio di supporto in plastica e media filtrante in microfibre di vetro. Massima temperatura di impiego 70 °C. Massima umidità relativa 100%. Adatti per prefiltrazione su filtri assoluti, unità di trattamento aria, impianti di verniciatura.

Characteristics: rigid pocket filter with 4 dihedrals with plastic support frame and glass microfiber filter media. Maximum operating temperature 70 °C. Maximum relative humidity 100%. Suitable for pre-filtration on absolute filters, air treatment units, painting systems.

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modello Model	287x592x292			490x592x292			592x592x292		
Classe di efficienza secondo EN ISO 16890:2016 (ePM1) Class of efficiency according EN ISO 16890:2016 (ePM1)	60%	70%	80%	60%	70%	80%	60%	70%	80%
Classe di efficienza secondo (EN 779-2012) Class of efficiency according (EN 779-2012)	F7	F8	F9	F7	F8	F9	F7	F8	F9
Massima temperatura di impiego Maximum operating temperature	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Massima umidità relativa Maximum operating relative humidity	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Perdita di carico iniziale Initial air pressure drop	70	80	90	100	110	120	100	110	120
Perdita di carico massima Maximum air pressure drop	250	250	250	250	250	250	250	250	250

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

[stock](#)

Modello Model	Portata aria Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Efficienza Efficiency F7	Efficienza Efficiency F8	Efficienza Efficiency F9
mm	mc/h	sm			
287x592x292	1700	9			
490x592x292	3400	14			
592x592x292	4250	18			