



PFAFLT

Caratteristiche: filtri assoluti per flussi laminari con telaio in alluminio estruso, setto filtrante in microfibra di vetro ignifuga, idrorepellente, con struttura rinforzata, reti di protezione esterna in alluminio verniciato e guarnizione di poliuretano su di un lato. Impianti e sistemi a contaminazione controllata. I filtri sono individualmente testati e certificati.

Characteristics: absolute filters for laminar flows with extruded aluminum frame, filter media in fireproof, water-repellent microfiberglass, with reinforced structure, external protection nets in painted aluminum and polyurethane gasket on one side. Controlled contamination plants and systems. The filters are individually tested and certified.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	H13	H14
Perdita di carico iniziale Initial air pressure drop	110 pa	120 pa
Perdita di carico consigliata Recommended air pressure drop	300 pa	300 pa
Massima perdita di carico finale Maximum final air pressure drop	600 pa	600 pa
Massima temperatura Maximum temperature	80 °C	80 °C
Massima umidità relativa Maximum relative humidity	100%	100%

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

Modello Model	Spessore Thickness	Portata aria Air flow rate	Efficienza Efficiency H13	Efficienza Efficiency H14	Modello Model	Spessore Thickness	Portata aria Air flow rate	Efficienza Efficiency H13	Efficienza Efficiency H14
mm	mm	mc/h			mm	mm	mc/h		
203x203	68	65			610x915	68	900		
305x305	68	150			610x1220	68	1200		
305x610	68	300			610x1525	68	1500		
305x915	68	450			610x1830	68	1800		
305x1220	68	600			762x305	68	375		
457x457	68	335			762x915	68	1125		
515x515	68	430			762x1220	68	1500		
525x525	68	450			762x1525	68	1880		
537x537	68	470			762x1830	68	2260		
545x545	68	500			915x915	68	1350		
592x592	68	565			915x1220	68	1800		
610x457	68	450			915x1525	68	2260		
610x610	68	600			915x1830	68	2700		
610x762	68	750							