

PREȚURI - PRICES

GROSIME - THICKNESS	DIMENSIUNE ROL - DIMENSIONS ROLL	
mm	m ²	€ m ²
6	30	
10	10	
13	8	
19	6	
25	4	
32	3	

CARACTERISTICI TEHNICE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Interval temperatură. Temperature range	-40 °C max +110 °C	
Foc Fire	Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1 Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1	
	Grosime - Thickness <25 mm	Grosime - Thickness >25 mm
Conductibilitate termică Thermal conductivity λ W/(mK) EN 12667 (DIN 52612) ENISO 8497 (DIN 52613)	-20 °C = 0,031	-20 °C = 0,034
	0 °C = 0,033	0 °C = 0,036
	+20 °C = 0,035	+20 °C = 0,038
	+40 °C = 0,037	+40 °C = 0,040
Permeabilitate - Permeability μ EN12086 (DIN 52615)	$\mu >10000$	$\mu >7000$
Probleme de coroziune Corrosion problems	EN 13468; pH neutral (7 $\pm$ 1)	

BFLEX



CARACTERISTICI:

Saltelele izolatoare BFLEX cu 1000 mm înălțime sunt ideale pentru izolare tubulaturi sau țevi de diametre mari, prin reducerea segmentărilor și simplificarea instalării, și reducerea semnificativă a timpilor de montaj.

CHARACTERISTICS:

The rubber insulation sheets BFLEX 1000 mm in height are ideal for sheet metal ducts and pipes of large diameters as reducing the segmentation of the lining and simplifying installation, greatly limit time and labor costs.

ISO-ACC

