

FTFV



CARACTERISTICI:

Filtre cu saci G4.

CHARACTERISTICS:

Limp bag filters G4.

PREȚURI - PRICES

DIMENSIUNI mm - DIMENSIONS mm	SACI - BAGS	€
287x592x360	3	
287x592x500	3	
490x592x360	5	
490x592x500	5	
592x592x360	6	
592x592x500	6	

Date lucru - Working data

Compoziție material filtru - Filter medium composition	Poliester - Polyester
Material ramă - Frame material	Oțel galvanizat - Galvanized sheet
Temperatură maximă operare - Max working temperature	90° C
Umiditate maximă relativă - Max working R.H.	90%
Viteză frontală recomandată - Advisable cross speed	0,45 m/s
Eficiență gravimetrică medie - Average gravimetric efficiency	90%
Clasificare (EN 779:2002) - Classification (EN 779:2002)	G4
Rezistența la foc - Flame resistance	F1 - DIN.53438
Regenerare - Regeneration	NO

FTFVA



CARACTERISTICI:

Filtre cu saci
F6 / F7 / F8 / F9.

CHARACTERISTICS:

Limp bag filters
F6 / F7 / F8 / F9.

PREȚURI - PRICES

DIMENSIUNI mm DIMENSIONS mm	SACI - BAGS	F6	F7	F8	F9
		€	€	€	€
287x592x535	4				
287x592x636	4				
490x592x535	6				
592x592x535	8				
592x592x636	8				

Date lucru - Working data

Compoziție material filtru Filter medium composition	Micro-fibră sintetică - Synthetic micro fibre			
Material ramă - Frame material	Oțel galvanizat - Galvanized sheet			
Temperatură maximă operare Max working temperature	90° C	90° C	90° C	90° C
Umiditate maximă relativă - Max working R.H.	90%	90%	90%	90%
Eficiență colorimetrică - Colorimetric efficiency	60-65%	80-85%	90-95%	95%
Clasificare (EN 779:2002) Classification (EN 779:2002)	F6	F7	F8	F9
Rezistența la foc - Flame resistance	F1 - DIN.53438	F1 - DIN.53438	F1 - DIN.53438	F1 - DIN.53438
Regenerabil - Regeneration	NO	NO	NO	NO