

CARACTERISTICI:

Grilă de pardoseală cu bare fixe orizontale cu pasul lamelei de 12,5 mm.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu anodizat.

UTILIZARE:

Pentru instalare în pardoseală, pentru aspirație și refulare.

MONTAJ:

Fixare prin șuruburi.

ACCESORII:

- Registru de reglaj executat din oțel galvanizat cu lamele opuse.

CHARACTERISTICS:

Floor grilles composed BY horizontal fixed bars with 12,5 mm pitch, with frame.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium.

UTILIZATION:

For floor installation and for air intake or delivery.

FIXING:

Fixing by using screws.

ACCESSORIES:

- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.



PREȚURI - PRICES

BxH	GRPZ	SCZ
mm	€	€
300x100		
300x150		
400x100		
400x150		
400x200		
500x100		
500x150		
500x200		
500x300		
600x100		
600x150		
600x200		
600x300		
600x400		
800x100		
800x150		
800x200		
800x300		
800x400		
1000x100		
1000x150		
1000x200		
1000x300		
1000x400		


ACCESORII - ACCESSORIES:

SCZ: Registru reglaj cu lamele opuse - Opposed blade damper



DESENE - DRAWINGS





DIMENSIUNE DECUPAJ
HOLE DIMENSION





DIMENSIUNE DECUPAJ
HOLE DIMENSION




BARE PARTICULARE DE
LOCUINTE PE CADRU
PARTICULAR HOUSING BARS
ON FRAME



AMORTIZOR PARTICULAR
DE CARCASA PE CADRU
PARTICULAR HOUSING DAMPER
ON FRAME



DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM



TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		Y (0,25) [m]		Dp _i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRPZ 300x100	0,0126	120	240	21	38	2,2	4,9	5	20
GRPZ 400x100	0,0172	160	330	22	40	2,6	5,9	5	20
GRPZ 500x100	0,0220	210	420	24	41	3,2	6,7	5	20
GRPZ 600x100	0,0268	250	510	25	42	3,5	7,4	5	20
GRPZ 800x100	0,0368	350	700	27	44	4,2	8,8	5	20
GRPZ 1000x100	0,0470	450	900	28	45	4,9	10,0	5	20
GRPZ 300x150	0,0196	190	370	24	40	3,1	6,3	5	20
GRPZ 400x150	0,0268	250	510	25	42	3,5	7,6	5	20
GRPZ 500x150	0,0343	320	650	26	43	4,1	8,6	5	20
GRPZ 600x150	0,0418	400	800	28	44	4,7	9,6	5	20
GRPZ 800x150	0,0573	540	1100	29	46	5,4	11,3	5	20
GRPZ 1000x150	0,0732	690	1400	30	47	6,2	12,7	5	20
GRPZ 400x200	0,0368	350	700	27	44	4,4	9,1	5	20
GRPZ 500x200	0,0470	450	900	28	45	5,0	10,3	5	20
GRPZ 600x200	0,0573	540	1100	29	46	5,5	11,4	5	20
GRPZ 800x200	0,0785	740	1500	30	48	6,5	13,3	5	20
GRPZ 1000x200	0,1003	950	1920	32	49	7,4	15,1	5	20
GRPZ 500x300	0,0732	690	1400	30	47	6,4	13,1	5	20
GRPZ 600x300	0,0893	850	1710	31	48	7,1	14,5	5	20
GRPZ 800x300	0,1224	1160	2340	33	50	8,3	16,9	5	20
GRPZ 1000x300	0,1563	1480	2990	34	51	9,4	19,1	5	20
GRPZ 600x400	0,1224	1160	2340	33	50	8,4	17,1	5	20
GRPZ 800x400	0,1677	1590	3200	34	51	9,8	20,0	5	20
GRPZ 1000x400	0,2141	2030	4090	36	53	11,1	22,5	5	20

