



CE

POLIETILENĂ**IPL:** Polietilenă cu adeziv.**IPLA:** Polietilenă cu strat protector de Aluminu de 50μ, cu adeziv.**SPECIFICAȚIE:**

Polietilenă de tip burete dens, rolă continuă livrată în saltea. Proprietăți excelente de izolare termică și fonică.

POLYETHYLENE**IPL:** Polyethylene with adhesive.**IPLA:** Polyethylene backed with smooth or embossed 50μ aluminium, with adhesive.**Specification heading:**

Closed-cell sponge polyethylene, continuous or in rolls. Excellent mechanical properties of heat and noise insulation.

PREȚURI - PRICES

■ STOC

MODEL - MODEL	GROSIME - THICKNESS	FORMAT m ² (a) - FORMAT m ² (a)	
	mm		€
IPL	3	75	
IPL	6	75	
IPL	8	75	
IPL	10	60	
IPL	12	45	
IPL	14	45	
IPLA	6	75	
IPLA	8	75	
IPLA	10	60	
IPLA	12	45	
IPLA	14	45	

(a) = role 1.5 m (suprafața în m² e orientativă și poate varia)

(a) = rolls h 1.5 m (the m2 are indicative and may vary)

IPL**CLASA EURO:**

- Clasa EURO BL-s1d0 conform standardului European EN 13501-1:2009 interval grosime de la 3 la 14 mm. **Instalare pe suprafețe lineare <300 mm** (diametre mai mici sau egale cu 300 mm).
- Clasa EURO BL-s2d0 conform standardului European EN 13501-1:2009 interval grosime de la 3 la 14 mm. **Instalare pe suprafețe lineare >300 mm** (diametre mai mari decât 300 mm).

IPLA**CLASA EURO CE:**

- Polietilenă multistrat finisată la exterior cu folie de Aluminu de 40 micron. Interval grosime de la 3 mm la 24 mm, cu marcat CE (CPD).
- Clasa EURO BL-s1d0 conform standardului European EN 14313:2009 pentru instalare predominant pe suprafețe lineare (diametre mai mici sau egale cu 300 mm).
- Clasa EURO C-s2d0 conform standardului European EN 14313:2009.

IPL**EUROCLASS:**

- Euroclass BL-s1d0 according to European standard EN 13501-1:2009 range in thickness from 3 to 14 mm. **Installation on linear objects or diameters <300 mm** (diameters less than or equal to 300 mm).
- Euroclass BL-s2d0 according to European standard EN 13501-1:2009 range in thickness from 3 to 14 mm. Flat installation or diameters >300 mm

IPLA**EUROCLASS CE:**

- Multilayer polyethylene finished externally with a smooth aluminium foil 40 micron. Range in thickness from 3 to 24 mm CE Marked (CPD).
- Euroclass BL-s1d0 according to the European standard (PEF) EN 14313:2009 for installing a predominantly linear (diameters less than or equal to 300 mm).
- Euroclass C-s2d0 according to the European standard (PEF) EN 14313:2009.