


PREȚURI - PRICES

DIMENSIUNI mm DIMENSIONS mm	SUPRAFAȚĂ FILTRU m ² FILTER SURFACE m ²	DEBIT DE AER ÎN m ³ /h AIR FLOW m ³ /h	ΔP (Pa) NTE6	ΔP (Pa) NTE7	ΔP (Pa) NTE9	NTE6	NTE7	NTE9
						€	€	€
287x592x292	7	2.100	110	130	150			
490x592x292	11	3.500	110	130	150			
592x592x292	14	4.250	100	130	150			

Date lucru - Working data

Compoziție material filtru - Filter medium composition	Micro-fibră sticlă - Glass micro fibre
Material ramă - Frame material	Plastic - Plastic
Temperatură maximă operare - Max working temperature	65° C
Umiditate maximă relativă - Max working R.H.	90%
Eficiență colorimetrică - Colorimetric efficiency	NTE6=65% NTE7=85% NTE9=95%
Clasificare (EN 779:2002) - Classification (EN 779:2002)	NTE6=F6 NTE7=F7 NTE9=F8/9
Regenerabil - Regeneration	NO

NTE



CARACTERISTICI:

Filtre rigide cu sac
F6 - F7 - F8/9.

CHARACTERISTICS:

Rigid bag filters
F6 - F7 - F8/9.

FIL-SIL

