

SRA200100



CARACTERISTICI:

Atenuator de zgomot rectangular.

MATERIAL:

Carcasă din oțel galvanizat.
Miez din vată minerală
60 kg/mc.

Flanșă cu profil de 30 mm
pentru perimetru < 6 m.
Flanșă cu profil de 40 mm
pentru perimetru > 6 m.

Miez: 200 mm.
Despărțitură: 100 mm.

CHARACTERISTICS:

Rectangular sound attenuator.

MATERIAL:

Casing in galvanized steel.
Splitter in mineral wool
60 kg/mc.

30 mm flange profile for
sound attenuator with a
perimeter <6 m.
40 mm flange profile for
sound attenuator with a
perimeter > 6 m.

Splitters: 200 mm.
Airflows: 100 mm.

PREȚURI - PRICES

 BxH (mm)	ARIE LIBERĂ mp FREE AREA mq	NR. SECȚIUNI N. SPLITTERS	FĂRĂ PLASĂ - WITHOUT MESH L LUNGIME - LENGHT mm					
			600	900	1200	1500	1800	2100
€	€	€	€	€	€	€	€	€
300x300	0,03	1						
300x450	0,05	1						
600x300	0,06	2						
600x450	0,09	2						
600x600	0,12	2						
900x300	0,09	3						
900x450	0,14	3						
900x600	0,18	3						
900x900	0,27	3						
900x1050	0,32	3						
1200x450	0,18	4						
1200x600	0,24	4						
1200x750	0,3	4						
1200x900	0,36	4						
1200x1050	0,42	4						
1200x1200	0,48	4						
1500x600	0,3	5						
1500x750	0,38	5						
1500x900	0,45	5						
1500x1200	0,6	5						
1500x1500	0,75	5						
1800x600	0,36	6						
1800x750	0,45	6						
1800x900	0,54	6						
1800x1200	0,72	6						
1800x1500	0,9	6						
1800x1800	1,08	6						
2100x900	0,63	7						
2100x1200	0,84	7						
2100x1500	1,05	7						
2100x1800	1,26	7						


EXEMPLU SELECȚIE ATENUATOR DE ZGOMOT - SOUND ATTENUATOR SAMPLE SELECTION

Debit de aer - Air flow	mc/h	11880							
Bază - Base	mm	1200							
Înălțime - Height	mm	750							
Lungime - Length	mm	1800							
Arie liberă	mq	0,3							
Viteza efectivă - Effective speed	m/s	11							
Pierdere de Presiune - Pressure drop	pa	86							
Atenuare - Attenuation	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	dB(A)	4	11	27	44	50	48	29	19

PREȚURI - PRICES

	ARIE LIBERĂ mp FREE AREA mq	NR. SECȚIUNI N. SPLITTERS	CU PLASĂ - WITH MESH L LUNGIME - LENGHT mm					
			600	900	1200	1500	1800	2100
BxH (mm)			€	€	€	€	€	€
300x300	0,03	1						
300x450	0,05	1						
600x300	0,06	2						
600x450	0,09	2						
600x600	0,12	2						
900x300	0,09	3						
900x450	0,14	3						
900x600	0,18	3						
900x900	0,27	3						
900x1050	0,32	3						
1200x450	0,18	4						
1200x600	0,24	4						
1200x750	0,3	4						
1200x900	0,36	4						
1200x1050	0,42	4						
1200x1200	0,48	4						
1500x600	0,3	5						
1500x750	0,38	5						
1500x900	0,45	5						
1500x1200	0,6	5						
1500x1500	0,75	5						
1800x600	0,36	6						
1800x750	0,45	6						
1800x900	0,54	6						
1800x1200	0,72	6						
1800x1500	0,9	6						
1800x1800	1,08	6						
2100x900	0,63	7						
2100x1200	0,84	7						
2100x1500	1,05	7						
2100x1800	1,26	7						

DEȘENE - DRAWINGS



FIL-SIL

ATENUARE INTERNĂ - INSERTION LOSS

Lungime Lenght mm	dB							
	Frecvență (Hz) - Frequency (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
600	2	5	10	15	21	20	15	12
900	3	8	17	26	36	33	20	14
1200	3	9	19	29	40	37	22	15
1500	4	10	24	38	50	46	26	17
1800	4	11	27	44	50	48	29	19
2100	4	12	31	49	50	50	32	20

PIERDERE DE PRESIUNE - PRESSURE DROP

Lungime Lenght mm	pa							
	Viteza pe secțiune m/s - Crossing Speed m/s							
	2	4	6	8	10	12	14	16
600	2	9	19	34	54	77	105	137
900	2	10	22	39	60	87	118	154
1200	3	11	23	41	63	92	125	161
1500	3	11	24	43	67	97	131	172
1800	3	11	25	45	71	102	138	181
2100	3	12	27	47	74	106	145	189

